

ભેજગ્રસ્ત ઘાબાઓ અને છતમાંથી લીકેજ



આપું કેમ થાય છે

- કઠોર આબોહવા અને ઉષ્ણતામાનમાં પરિવર્તનોને લઈને છતમાં તિરાડો પડે છે.
- પેરાપેટ ઉપર પડેલી તિરાડોને કારણે ઘરની અંદર ચૂવાટ પ્રવેશે છે.
- દિવાલો અને ફ્લોરના જોડાણ પરની તિરાડો અને નબળી ફિનિશ લીકેજમાં પરિણમે છે.
- છતનો અયોગ્ય ઢાળ લીકેજનું કારણ બની શકે છે.

ઉકેલ

ડૉ. ફિક્સિટ રૂફસીલ ટોપ કોટ



ડૉ. ફિક્સિટ રૂફસીલ ટોપ કોટની પસંદગી શા માટે કરવી જોઈએ




પોલી-યુરિથેન (પીયુ) - એકીલિક નેનોફાઇબર ટેકનોલોજી



ફ્લેક્સિબલ કોર્ટિંગ 200% એલોંગેશન



2 મિમી સુધીની તિરાડો પૂરે છે



ભરઉનાળામાં સપાટીના ઉષ્ણતામાનમાં 10 ડિગ્રી સુધી ઘટાડો કરીને છતને તપી જતી રોકે છે



ઉત્કૃષ્ટ સફેદી સૂર્યપ્રકાશને પરાવર્તિત કરે છે અને ગરમીનું સ્થાનાંતરણ ઘટાડે છે



નોન-ટોક્સિક

કેવી રીતે પ્રયોગ કરવો



પગલું 1

સપાટીને સાફ કરીને, ઉત્તમ સ્થિતિમાં લાવીને પર્યાપ્તપણે ચોંટી શકે છે એ સુનિશ્ચિત કરવું.




પગલું 2

સુનિશ્ચિત કરવું કે છતનો ઢાળ પહેલેથી જ ન્યૂનતમ 1:100નો આપેલ હોવો જોઈએ.




પગલું 3

ડૉ. ફિક્સિટ પિડિકીટ ચુઆરપી (સિમેન્ટના વજનના 10%) સાથે (1 ભાગ સીમેન્ટ : 3 ભાગ રેતી) પીએમએમ (પોલીમર-મોડિફાઇડ મોર્ટાર) સાથે ભેળવીને ઉખડી ગયેલી સ્ક્રીડ અને તિરાડોને કરો.



પગલું 4

90-100 ચો.ફ./લિટરના કવરેજ પર 2:1 ગુણોત્તરમાં (2 ભાગ રૂફસીલ ટોપ કોટ : 1 ભાગ પાણી)માં મંદ પાડીને ડૉ. રૂફસીલ ટોપ કોટનો 1 કોટ લગાડો.



પગલું 5

બન્ને કોર્સ માટે, પ્રયોગના સમાન દરે પાણી સાથે મંદ પાડ્યા વિના, 10-12 ચો.ફ./લિટરના દરે ડૉ. ફિક્સિટ રૂફસીલ ટોપ કોટના 2 કોર્સ લગાડો. ઓછામાં ઓછા 5 દિવસો માટે આ સિસ્ટમને સૂકાવા દો.



પગલું 6

સંપૂર્ણ વોટરપ્રૂફિંગ હાંસલ કરવા માટે 16-18 ચો.ફ./લિ./2 કોર્સના દરે ડૉ. ફિક્સિટ રૂફસીલ ટોપ કોટ પેરાપેટની દિવાલ પર લગાડો.

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: મારબલ, ગ્રેનાઈટ, ગ્લેઝ્ડ સીરામિક ટાઇલ્સ અને કલે ટાઇલ્સ જેવી બિન-ઢિંદ્રાળુ સપાટીઓ માટે ડૉ. ફિક્સિટ પ્રાઇમસીલ લગાડો. કોટા સ્ટોન, કલપ્પા સ્ટોન, છિદ્રાળુ બ્રિકવેટ માટે ઉપયોગની ભલામણ નથી.