

ಜನುಗು ಮಚೆಗಳು ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈ/ಪಾರ್ಟ್ ರೂಫ್ ರಿಪೇರ್



ಇದು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

- ಗಡಸು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಪ್ಯಾರಾಪೆಟನಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ವಸರುತ್ತದೆ.
- ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಫಿನಿಶ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಟೆರೇಸ್‌ನ ಸ್ಲೋಪ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರ

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಶ್ಯೂಸೀಲ್



ಡಾ. ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಶ್ಯೂಸೀಲ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು



4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ



ಭಾವಣಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂಟುವಿಕೆ



ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಂಗ್ 0.5 ಮಿಮಿ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ



ಪಾಸ್ಟೆಲ್ ಶೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಟೇಬಲ್



ಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ

ಹಂತ 1

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.




ಹಂತ 2

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಿಡ್ಲಿಕ್ರಿಟ್ ಯುಆರ್‌ಪಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತೂಕದ 10% ದರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಿ ಪಿಎಮ್‌ಎಮ್ (ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾರ್ಟಾರ್) 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ (1 ಭಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್: 3 ಭಾಗ ಮರಳು), ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಡೀಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ.



ಹಂತ 3

ಏನನ್ನೂ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡದೇ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಶ್ಯೂಸೀಲ್ 20-25 ಚ.ಅಡಿ/ಕೆಜೆ/2 ಕೋಟ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತ 2 ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ.



ಹಂತ 4

ಒಂದನೆ ಕೋಟ್‌ನ 90° ಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದನೆಯ ಕೋಟ್ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

