

ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಗಳ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)



ಇದು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು / ಉಷ್ಣತೆ / ತಂಪಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಇದರಿಂದ ಒಸರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
 - ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಧಿಗಳ ಮೂಲಕ
 - ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಫ್ರೇಮ್ ನಡುವಿನ ಸಂಧಿಗಳ ಮೂಲಕ
 - ಎಸಿ ಯುನಿಟ್, ಜಿಐ / ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಧಿಗಳ ಮೂಲಕ

ಪರಿಹಾರ

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೆಟ್



ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು




ಗಡುಸಾದ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಹೊರಬದಿಯ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ



ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ



ನಮ್ಮವಾಗಿದ್ದು 2 ಮಿಮಿ ವರೆಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ



ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಆಕರ್ಷಕ ಫಿನಿಶ್‌ಗಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ



2-ಕೋಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ



ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ




ಬ್ರಶ್, ರೋಲರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಪ್‌ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ




ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ 10-ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಾರಂಟಿ

ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ



ಹಂತ 1

ಹೊಸ ಮಸನರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲು ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಮಸನರಿ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು 28 ದಿನಗಳಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಧೂಳು ಮುಂ.ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.




ಹಂತ 2

5 ಮಿಮಿ ವರೆಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಕ್ರಾಕ್-ಎಕ್ಸ್ ಪೇಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 10 ಮಿಮಿ ವರೆಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಕ್ರಾಕ್-ಎಕ್ಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್‌ಫ್ರಿ ನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು.



ಹಂತ 3

ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ಪ್ರೈಮ್‌ಸೀಲ್ ನ್ನು 2:1 ಅನುಪಾತದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (2 ಭಾಗ ಪ್ರೈಮ್‌ಸೀಲ್ + 1 ಭಾಗ ನೀರು) ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 80-100 sft/L ನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ



ಹಂತ 4

ಏನನ್ನೂ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡದೇ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ವಾಟರ್‌ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ. ಅಗಲಿಸುವ ದರವನ್ನು 45 ಚ.ಮಿ./ಲೀಟರ್ /ಕೋಟ್‌ಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.



ಹಂತ 5

ಏನನ್ನೂ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಫಿಕ್ಸಿಟ್ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್ / ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಸಿಲಿಕೆಟ್ ಟಾಪ್‌ಕೋಟ್ ಎರಡನೆಯ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ಅಗಲಿಸುವ ದರವನ್ನು 65 ಚ.ಮಿ./ಲೀಟರ್ /ಕೋಟ್‌ಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ