

# പുറത്തെ ചുവരുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോർച്ച



## എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്

- നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറത്തെ ചുവരുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു
- മഴവെള്ളം/ചൂട്/തണുപ്പ് എന്നിവയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം പ്ലാസ്റ്ററിലും പെയിന്റിലും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു.
- ചുവടെ പറയുന്ന പ്രകാരം ചോർച്ച ഉണ്ടാകാം
  - ബീമും ബാഹ്യ ചുവരുകളും തമ്മിലുള്ള വിടവുകളിലൂടെ
  - ചുവർ, വിൻഡോ ഫ്രെയിം എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള വിടവുകളിലൂടെ
  - എസി യൂണിറ്റ്, ജിഐ /പിവിസി പൈപ്പുകൾ, വീട് എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള വിടവുകളിലൂടെ

## പരിഹാരം

### ഡോ ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് ആന്റ് സെലക്ട്



### ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് ആന്റ് സെലക്ട് എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു



പുറത്തെ വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് കാറ്റിച്ച് വരുന്ന മഴയെ നേരിടുന്നു



ഫംഗസ് വളർച്ച പ്രതിരോധിക്കുന്നു



അയവുള്ളതാണ്, 2 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹെയർലൈൻ വിള്ളലുകൾ ഫലപ്രദമായി അടയ്ക്കുന്നു



1200+ ഷേഡുകളിൽ നിറം നൽകാം



2-കോട്ട് അടിയ്ക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ ആവശ്യമില്ല



വിഷരഹിതം




ബ്രഷ്, റോളർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം



പ്രകടനക്ഷമതയ്ക്ക് 10 വർഷം വരെ വാറണ്ടി

## പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം



### സ്റ്റെപ്പ് 1

പ്രതലത്തിൽ ഇളക്കിയ പെയിന്റ്, പൊടി, ഗ്രീസ് എന്നിവ ഉണ്ടാകരുത്. വയർ ബ്രഷിംഗും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗകളുടെ വളർച്ച നീക്കംചെയ്യണം



### സ്റ്റെപ്പ് 2

പൊള്ളയായ ഭാഗം, ഇളക്കിയ പ്ലാസ്റ്റർ എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ പ്രതലം പരിശോധിക്കുക. ഇളക്കിയ പ്ലാസ്റ്റർ, വിള്ളലുകൾ എന്നിവ 1:3 എന്ന സിമന്റ്-മണൽ അനുപാതത്തിൽ പിഎംഎം (പോളിമർ-മോഡിഫൈഡ് ചാമ്പ്) ചേർത്ത് സിമന്റ് ഭാരത്തിന് 10% എന്ന തോതിൽ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ഫിഡിക്രിറ്റ് യൂആർപി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാക്കണം



### സ്റ്റെപ്പ് 3

5 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള വിള്ളലുകൾ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക്-എക്സ് പേസ്റ്റും 10 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള വലിയ വിള്ളലുകൾ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക്-എക്സ് ഫ്രിക്സ്ഡ് ഉപയോഗിച്ചും ശരിയാക്കണം



### സ്റ്റെപ്പ് 4

റീ-പെയിന്റിംഗിനായി ഒട്ടുംതന്നെ നേർപ്പിക്കാതെ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗിന്റെ ഒരു കോട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുക. 45 ചതുരശ്ര അടി / ലിറ്റർ / കോട്ട് എന്ന വ്യാപന നിരക്ക് പാലിക്കുക



### സ്റ്റെപ്പ് 5

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് ടോപ്കോട്ട് / റെയിൻകോട്ട് സെലക്ട് ടോപ്പ് കോട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് 6-8 മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ നേർപ്പിക്കാതെ പ്രയോഗിക്കുക. 65 ചതുരശ്ര അടി / ലിറ്റർ / കോട്ട് എന്ന വ്യാപന നിരക്ക് പാലിക്കുക