

പുറത്തെ ചുമരുകളിലെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് (പുതിയ നിർമ്മിതികൾ)



എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്

- നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുറത്തെ ചുമരുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു
- മഴവെള്ളം / ചൂട് / തണുപ്പ് എന്നിവയുമായുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കം പ്ലാസ്റ്ററിലും പെയിന്റിലും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുന്നു.
- ചുവടെ പറയുന്ന പ്രകാരം ചോർച്ച ഉണ്ടാകാം
 - ബീമും ബാഹ്യ ചുമരുകളും തമ്മിലുള്ള വിടവുകളിലൂടെ
 - ചുമർ, വിൻഡോ ഫ്രെയിം എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള വിടവുകളിലൂടെ
 - എസി യൂണിറ്റ്, ജിഐ / പിവിസി പൈപ്പുകൾ, വീട് എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ള വിടവുകളിലൂടെ

പരിഹാരം

ഡോ ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് ആന്റ് സെലക്ട്



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് ആന്റ് സെലക്ട് എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു



പുറത്തെ കഠിനമായുള്ള അക്രിലിക് വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് കാറ്റിച്ച് വരുന്ന മഴയെ നേരിടുന്നു



ഫംഗസ് വളർച്ച പ്രതിരോധിക്കുന്നു



അയവുള്ളതാണ്, 2 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഹെയർലൈൻ വിള്ളലുകൾ ഫലപ്രദമായി അടയ്ക്കുന്നു



ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആകർഷകമായ ഫിനിഷിംഗ് ലഭിക്കുന്നതിന് മികച്ച രീതിയിൽ നിറം പരിപാലിക്കുന്നു



2-കോട്ട് അടിയ്ക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ ആവശ്യമില്ല



വിഷരഹിതം




ബ്രഷ്, റോളർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം




പ്രകടനക്ഷമതയ്ക്ക് 10 വർഷം വരെ വാറണ്ടി

പ്രയോഗിക്കേണ്ട വിധം



സ്റ്റെപ്പ് 1

മേസ്തിരിപ്പണി കഴിഞ്ഞ പുതിയ പ്രതലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാകാൻ അനുവദിക്കണം. അത്തരം പുതിയ പ്രതലങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നതിന് 28 ദിവസം അനുവദിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പ്രതലം നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം, പൊടി ഉണ്ടാകരുത്, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകണം.



സ്റ്റെപ്പ് 2

5 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള വിള്ളലുകൾ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക്-എക്സ് പേസ്റ്റും 10 മില്ലിമീറ്റർ വരെ വലിയ വിള്ളലുകൾ ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക്-എക്സ് ഷ്രിങ്ക്ഫ്രീയും ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാക്കണം.



സ്റ്റെപ്പ് 3

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പ്രൈംസിൽ വെള്ളവുമായി 2:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ നേർപ്പിക്കുക (2 ഭാഗം പ്രൈംസിൽ + 1 ഭാഗം വെള്ളം). 80 – 100 ചതുരശ്ര അടി/ലിറ്റർ എന്ന വ്യാപന നിരക്ക് പാലിക്കുക.



സ്റ്റെപ്പ് 4

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗിന്റെ ഒരു കോട്ട് നേർപ്പിക്കാതെ പ്രയോഗിക്കുക. 45 ചതുരശ്ര അടി/ലിറ്റർ/കോട്ട് എന്ന വ്യാപന നിരക്ക് പാലിക്കുക.



സ്റ്റെപ്പ് 5

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് ടോപ്പ് കോട്ടിന്റെ / റെയിൻകോട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് 6-8 മണിക്കൂർ ഇടവേളയിൽ നേർപ്പിക്കാതെ പ്രയോഗിക്കുക. 65 ചതുരശ്ര അടി/ലിറ്റർ /കോട്ട് എന്ന വ്യാപന നിരക്ക് പാലിക്കുക.