

ବାହାର କାନ୍ଥରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚରଣ



ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ?

- ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ବାହାର କାନ୍ଥ ସବୁବେଳେ କଠିନ ଜଳ ବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ।
- କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବର୍ଷାଜଳ/ ଉତ୍ତାପ/ ଶୀତଳା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାରଣରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଓ ରଙ୍ଗରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
- ଜଳ ସଞ୍ଚରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ।
 - ବିମ୍ବ ଓ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଟ ଜରିଆରେ
 - କାନ୍ଥ ଓ ଝରକା ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଜରିଆରେ
 - ଏସି ଯୁନିଟ୍, ଜିଆଇ/ପିଭିସି ପାଇପ୍ ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ ଜରିଆରେ

ସମାଧାନ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ସିଲେକ୍ଟ



କାହିଁକି ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ସିଲେକ୍ଟକୁ ବାଛିବା



ବାହ୍ୟ ଖାତରପୁର୍ କୋଟିଂ ପବନ ଚାଲିତ ବର୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରେ



ଫିଙ୍ଗିବୁଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାଏ



ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ 2 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କଭର କରେ ଓ ଏହା ଲଗାଇବା ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ



1200 + ସେଡରେ ଟିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ



ଦୁଇଟି କୋର୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ



ଅଣବିଷାକ୍ତ



ବ୍ରସ, ରୋଲର କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ ଡ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସହଜରେ ଲଗାଯାଇପାରେ



10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତ୍ୱର୍ଷତା ଖାତାରେ

କିପରି ଲଗାଇବେ



ସୋପାନ 1

ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଢିଲା ପଦାର୍ଥ ଓ ରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥ, ଧୂଳି ବା ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଫିଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଶୈବାଳ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତାରବ୍ରସ ଓ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 2

ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପତ୍ତା ଶବ୍ଦକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଓ ଯଦି ସେଥିରେ ଢିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର କିଛି ଥାଏ ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଢିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସ୍ଥାନ ଓ ଫାଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଏମଏମ (ପଲିମର-ମୋଡିଫାଇଡ-ମୋର୍ଟାର) ସହିତ ସିମେଣ୍ଟ : ବାଲି ଅନୁପାତକୁ 1:3 ରେ ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିକ୍ରେଟ୍ ମିଶ୍ରଣର 10% କୁ ମିଶାଇ ମରାମତି କରିନିଅନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 3

5 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଫାଟକୁ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ କ୍ରାକ୍-ଏକ୍ସ ପେଷ୍ଟ ସହିତ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ଓ 10 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ କ୍ରାକ୍ ଏକ୍ସ ସିଙ୍କ ପ୍ରି ଡ୍ୱାରା ମରାମତି କରନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 4

ପୁନଃରଙ୍ଗପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ ଖାତରପୁର୍ କୋଟିଂରେ କିଛି ନମିଶାଇ ଏହାର ଗୋଟିଏ କୋଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାର ଲଗାଇବା ହାରକୁ 45 ବର୍ଗ ଫୁଟ/ଲିଟର/କୋଟରେ ରଖନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 5

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଟପ୍ କୋର୍/ରେନକୋର୍ ଡ୍ୱିଟାୟ କୋଟକୁ ନିର୍ବାଚିତ ଟପ୍ କୋର୍ ଉପରେ ବିନା କୌଣସି ମିଶ୍ରଣରେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଲଗାଇବା ହାର 65 ବର୍ଗ ଫୁଟ/ଲିଟର/କୋଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।