

வெளிப்புறச் சுவர்களிலிருந்து நீர்க் கசிவு



இது ஏன் ஏற்படுகிறது

- உங்கள் வீட்டின் வெளிப்புறச் சுவர்கள் எப்போதும் கடினமான வானிலைக்கு உள்ளாகிறது
- மழைநீர்/ வெப்பம்/ குளிருடன் தொடர்ந்து தொடர்பு ஏற்படுவதன் காரணமாக பிளாஸ்டர் மற்றும் பெயின்டில் வெடிப்புகள் ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
- நீர்க்கசிவு இவற்றினால் தோன்றலாம்
 - விட்டம் மற்றும் வெளிப்புறச் சுவர்களுக்கு இடையே இடைவெளிகள் மூலம்
 - வெளிப்புறச் சுவர் மற்றும் ஜன்னல் சட்டத்திற்கு இடையே இடைவெளிகள் மூலம்
 - ஏசி யூனிட், ஜிஐ/பிவிசி குழாய்கள் மற்றும் வீட்டிற்கு இடையே இடைவெளிகள் மூலம்

தீர்வு

டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் & செலக்ட்



டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் & செலக்ட் ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்



காற்றுடன் கூடிய மழையை வெளிப்புற வாட்டர்ப்ரூஃப் பூச்சு தாங்கி நிற்கிறது



பூஞ்சண வளர்ச்சியை எதிர்க்கிறது



நெகிழ்வானது மற்றும் 2 மிமீ வரையுள்ள மயிரிழை வெடிப்புகளை நிரப்புகிறது



1200+ ஷேடுகளில் சாயமேற்ற முடியும்



2-பூச்சு முறையில் நீர்த்தல் தேவைப்படுவதில்லை



நச்சுத்தன்மை அற்றது




பிரஷ், ரோலர் அல்லது ஸ்ப்ரே மூலம் எளிதாக உபயோகிக்கலாம்




10 ஆண்டுகள் வரை செயல்திறன் வாரண்ட்டி

எவ்வாறு உபயோகிப்பது



வழிமுறை 1

மேற்பரப்பு எந்த உதிரி பெயின்ட், தூசி அல்லது கிரீஸ் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். கம்பி பிரஷ் மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு பூஞ்சை அல்லது பாசி வளர்ச்சி நீக்கப்பட வேண்டும்.



வழிமுறை 2

மேற்பரப்பில் ஹாலோ சவுண்டு மற்றும் உதிரி பிளாஸ்டர் ஏதேனும் இருக்கிறது என்று சரிபார்க்கவும். சிமெண்ட் எடையின் 10% டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிக்கீட் URP உபயோகித்து சிமெண்ட் : மணல் 1 : 3 விகிதத்தில் பிளம்எம் (பாலிமர் மாடிஃபைடு மோர்டார்) கொண்டு அனைத்து உதிரி பிளாஸ்டர் மற்றும் வெடிப்புகளின் பிரிவு சீர் செய்யப்பட வேண்டும்.



வழிமுறை 3

5 மிமீ வரையுள்ள வெடிப்புகள் டா. ஃபிக்ஸிட் கிராக்-X பேஸ்ட் கொண்டு மற்றும் 10 மிமீ வரையுள்ள பெரிய வெடிப்புகள் டா. ஃபிக்ஸிட் கிராக்-X ஷிரிங்க்ஃப்ரீ கொண்டு நேர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.



வழிமுறை 4

மறுபடி பெயின்ட்டிங் செய்வதற்காக, டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் வாட்டர்ப்ரூஃப் கோட்டிங் எவ்வித நீர்த்தலும் இன்றி பிரஷ் கொண்டு ஒரு பூச்சு பூசவும். 45 சதுர அடி/லிட் டர்/பூச்சு வீதத்தில் உபயோகிக்கவும்.



வழிமுறை 5

இரண்டாவது பூச்சு டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் கிளாஸிக் டாப்கோட்/ரெயின்கோட் செலக்ட் டாப்கோட் கொண்டு எவ்வித நீர்த்தலும் இன்றி 6-8 மணிநேர இடைவெளியில் பூசவும். 65 சதுர அடி/லிட் டர்/பூச்சு வீதத்தில் உபயோகிக்கவும்.