

ஈரமான திட்டங்கள் மற்றும் மேல்தளத்திலிருந்து கசிவு



இது ஏன் ஏற்படுகிறது

- கடினமான வானிலை மற்றும் தட்பவெப்ப நிலையில் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாதல் மேல்தளத்தில் வெடிப்புகளுக்கு வழி வகுக்கிறது
- கைப்பிடிச்சுவரில் உள்ள வெடிப்புகள் வீட்டிற்குள் கசிந்தொழுகுவதற்கு வழி வகுக்கிறது
- சுவர் மற்றும் தரை சந்திக்குமிடத்தில் வெடிப்புகள் மற்றும் மோசமான நேர்த்தி காரணமாக கசிவு ஏற்படுகிறது
- ஒழுங்கில்லாத மேல்தள சரிவு கசிந்தொழுகுவதற்கு வழி வகுக்கிறது

தீர்வு

டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்ஸீல் டாப் கோட்



டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்ஸீல் டாப் கோட் ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்



பாலி-யூரிதேன் (PU)-அக்ரிலிக் நானோஃபைபர் டெக்னாலஜி



நெகிழ்ச்சித்தன்மை கொண்ட பூச்சு >200% நீட்சி



இது 2 மிமீ வரையிலான வெடிப்புகளை இணைக்கிறது



மேற்பரப்பு வெப்பநிலை 10 டிகிரி வரை குறைப்பதுடன், உச்ச கோடைக்காலத்தில் மேல்தளம் குடாவதைத் தடுக்கிறது



உயர்தரமான வெண்மை சூரியஒளியை பிரதிபலிக்கச் செய்கிறது மற்றும் வெப்ப பரிமாற்றத்தை குறைக்கிறது



நச்சுத்தன்மை அற்றது

எவ்வாறு உபயோகிப்பது



வழிமுறை 1

மேற்பரப்பு சுத்தமாக இருக்க வேண்டும், போதுமான அளவு ஓட்டுதலை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள உறுதியான நிலையில் இருக்க வேண்டும்.



வழிமுறை 2

ஏற்கனவே குறைந்தபட்சம் 100 ல் 1 வீதம் மேல்தள சரிவு வழங்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.



வழிமுறை 3

பிணைப்பு நீங்கிய பால் ஓட்டுதல் மற்றும் வெடிப்புகளை சீரமைக்க பிளம்எம் (பாலிமர் மாடிஃபைடு மோர்டார்) கொண்டு 1 : 3 விகிதத்தில் (1 பாகம் சிமெண்ட் : 3 பாகம் மணல்) சிமெண்டின் எடையில் 10% வீதத்தல் டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிக்கீட் URP சேர்த்து கலக்கிக் கொள்ளவும்.



வழிமுறை 4

தண்ணீரில் டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்ஸீல் டாப் கோட் 2:1 விகிதத்தில் (2 பாகம் ரூஃப்ஸீல் டாப் கோட் : 1 பாகம் தண்ணீர்) சேர்த்து செல்ஃப் பிரைமிங்காக 90-100 சதுர அடி/லிட்டர் வீதம் கவரேஜிற்காக 1 பூச்சு பூசவும். முதல் மற்றும் இரண்டாவது பூச்சு பூசுவதற்கு முன்பு 6-8 மணி நேரம் பூச்சு உலர விட்டுவிடவும்



வழிமுறை 5

டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்ஸீல் டாப் கோட் @ 10-12 சதுர அடி/லிட்டர்/2 பூச்சுகள் தண்ணீருடன் நீர்த்துக் கொள்ளாமல் இரண்டு பூச்சுகள் பூசவும், இரண்டு பூச்சுகளுக்கும் ஒரே பூச்சு விகிதம் ஆகும். இந்த சிஸ்டத்தை குறைந்தபட்சம் 5 நாட்களுக்கு காற்றில் பதனமாக விட்டுவிடவும்.



வழிமுறை 6

முழுமையான மேல்தள வாட்டர்ப்ரூஃபிங் பெறுவதற்கு கைப்பிடிச் சுவர்கள் மீது டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்ஸீல் டாப் கோட் @ 16-18 சதுர அடி/லிட்டர்/2 பூச்சுகள் பூசவும்.

முக்கிய குறிப்பு : மார்பிள், கிரானைட், கிளேஸ்டு செராமிக் டைல்ஸ் மற்றும் கிளே டைல்ஸ் போன்ற புரையற்ற மேற்பரப்புகளுக்கான உபயோகத்திற்கு டா. ஃபிக்ஸிட் பிரைம்சீல் ப்ளஸ் பூசவும். கோட்டா கல், கடப்பா கல், புரையுடைய பிரிக்பேட் மீது உபயோகிக்க பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை.