

வெளிப்புறச் சுவர்கள் வாட்டர்ப்ரூஃபிங் (புதிய கட்டுமானம்)



இது ஏன் ஏற்படுகிறது

- உங்கள் வீட்டின் வெளிப்புறச் சுவர்கள் எப்போதும் கடினமான வானிலைக்கு உள்ளாகிறது
- மழைநீர்/வெப்பம்/குளிர்நீர் தொடர்ந்து தொடர்பு ஏற்படுவதன் காரணமாக பிளாஸ்டர் மற்றும் பெயின்டில் வெடிப்புகள் ஏற்படுவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
- நீர்க்கசிவு இவற்றினால் தோன்றலாம்
 - விட்டம் மற்றும் வெளிப்புறச் சுவர்களுக்கு இடையே இடைவெளிகள் மூலம்
 - வெளிப்புறச் சுவர் மற்றும் ஜன்னல் சட்டத்திற்கு இடையே இடைவெளிகள் மூலம்
 - ஏசி யூனிட், ஜிஐ/பிவிசி குழாய்கள் மற்றும் வீட்டிற்கு இடையே இடைவெளிகள் மூலம்

தீர்வு

டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் கிளாஸிக் & செலக்ட்



டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் கிளாஸிக் & செலக்ட் ஏன் தேர்வு செய்ய வேண்டும்



காற்றுடன் கூடிய மழையை உறுதியான அக்ரிலிக் வெளிப்புற வாட்டர்ப்ரூஃப் பூச்சு தாங்கி நிற்கிறது



பூஞ்சண வளர்ச்சியை எதிர்க்கிறது



நெகிழ்வானது மற்றும் 2 மிமீ வரையுள்ள மயிரிழை வெடிப்புகளை நிரப்புகிறது



நீண்ட காலத்திற்கு கண்கவர் நேர்த்திக்காக சிறப்பாக நிறத்தை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது



2-பூச்சு முறையில் நீர்த்தல் தேவைப்படுவதில்லை



நச்சுத்தன்மை அற்றது




பிரஷ், ரோலர் அல்லது ஸ்ப்ரே மூலம் எளிதாக உபயோகிக்கலாம்



10 ஆண்டுகள் வரை செயல்திறன் வாரண்ட்டி

எவ்வாறு உபயோகிப்பது



வழிமுறை 1

புதிய கொத்து பிளாஸ்டர் மேற்பரப்பு முழுமையாக பதனமாக்க அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். புதிய கொத்து மேற்பரப்பு பதனமாவதற்கு 28 நாட்கள் அனுமதிக்க பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. மேற்பரப்பு தூசி முதலியவை இல்லாமல் சுத்தம் செய்ய வேண்டும், தண்ணீர் கொண்டு கழுவிவிட வேண்டும்.




வழிமுறை 2

5 மிமீ வரையுள்ள வெடிப்புகள் டா. ஃபிக்ஸிட் கிராக்-X பேஸ்ட் கொண்டு மற்றும் 10 மிமீ வரையுள்ள பெரிய வெடிப்புகள் டா. ஃபிக்ஸிட் கிராக்-X ஷிரிங்க்ஃப் கொண்டு நேர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.



வழிமுறை 3

டா. ஃபிக்ஸிட் பிரைம்சீல் 2:1 விகிதத்தில் தண்ணீருடன் (2 பாகம் பிரைம்சீல் + 1 பாகம் தண்ணீர்) நீர்த்துக்கொள்ளவும். 80-100 சதுர அடி/லிட்டர் விகிதத்தில் பரப்புதல் செய்யப்பட வேண்டும்.



வழிமுறை 4

டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் வாட்டர்ப்ரூஃப் கோட்டிங் எவ்வித நீர்த்தலும் இன்றி ஒரு பூச்சு பூசவும். 45 சதுர அடி/லிட்டர்/பூச்சு வீதத்தில் உபயோகிக்கவும்.



வழிமுறை 5

இரண்டாவது பூச்சு டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் கிளாஸிக் டாப்கோட்/ரெயின்கோட் செலக்ட் டாப்கோட் கொண்டு எவ்வித நீர்த்தலும் இன்றி 6-8 மணிநேர இடைவெளியில் எவ்வித நீர்த்தலும் இன்றி பூசவும். 65 சதுர அடி/லிட்டர்/பூச்சு வீதத்தில் உபயோகிக்கவும்.