

సీలింగ్ పైన చెమ్మ మచ్చలు / రూఫ్ భాగం మరమ్మత్తు



ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది

- కఠినమైన వాతావరణానికి గురికావడం మరియు ఉష్ణోగ్రతలలో మార్పులు రూఫ్ పగుళ్ళకు దారితీస్తాయి.
- పిట్టగోడపై పగుళ్ళు ఇంటి లోపలి చెమ్మకి దారితీస్తాయి.
- గోడ మరియు నేల కలిసే కూడలిలో పగుళ్ళు మరియు నాసిరకం పని ముగింపుతో లీకేజీకి దారితీస్తుంది.
- సరిగా లేని దాబా వాలు కారణంగా పగుళ్ళకు దారి తీయవచ్చు.

పరిష్కారం

డా.ఫిక్సిట్ స్యూర్ సీల్



ఎందుకు డా.ఫిక్సిట్ స్యూర్ సీల్ ని ఎంచుకోవాలి



4 గంటల్లో లీకేజీలను ఆపుతుంది



రూఫ్ కు అద్భుతమైన రీతిలో అతుక్కుంటుంది



0.5 మిమీ లోతు పగుళ్ళ వరకు సరళమైన కోటింగ్ సులభంగా పూడ్చవచ్చును



పాస్టిల్ షేడ్ లో లేతరంగులు కూడా సాధ్యం



సులభంగా వేయవచ్చును మరియు త్వరగా ఆరిపోతుంది, వేగంగా పనిచేయడానికి వీలుకలిగిస్తుంది

ఎలా పూయాలి

1వ చర్య

సరైన విధంగా అతకడానికి ఉపరితలం శుభ్రంగా, చక్కని స్థితిలో ఉండాలి.



2వ చర్య

పిఎంఎం (పాలిమర్ మోడిఫైడ్ మోర్టార్) తో 1: 3 నిష్పత్తిలో (1 భాగం సిమెంట్: 3 భాగాలు ఇసుక) డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్ యూ ఆర్ పి తో 10% చొప్పున సిమెంట్ బరువుకు తగినంత నీటిని కలిపి మిశ్రమం చేసుకుని డిబాండ్ చేయబడిన స్ప్రేడ్ మరియు పగుళ్ళను మరమ్మత్తు చేయండి.



3వ చర్య

20-25 చదరపు అడుగుల /కేజీ /2కోటింగులను కవరేజీను కొనసాగిస్తూ, పలుచన చేయకుండా డా. ఫిక్సిట్ స్యూర్ సీల్ ని 2 కోటింగులు వేయండి.



4వ చర్య

రెండవ కోట్ వేసి ముందు సుమారు 4 గంటల సమయం మొదటి కోటింగును ఆరినవ్వండి, రెండవ కోటింగు, మొదటి కోటింగుకు 90ం వద్ద వేయాలి.

