

చెమ్మమచ్చలు - పై కప్పు నుండి కారడం



ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది

- కఠినమైన వాతావరణానికి గురికావడం మరియు ఉష్ణోగ్రతలలో మార్పులు రూఫ్ పగుళ్ళకు దారితీస్తాయి.
- పిట్టగోడపై పగుళ్ళు ఇంటి లోపలి చెమ్మకి దారితీస్తాయి.
- గోడ మరియు నేల కలిసే కూడలిలో పగుళ్ళు మరియు నాసిరకం పని ముగింపుతో లీకేజీకి దారితీస్తుంది.
- సరిగా లేని డాబా వాలు కారణంగా పగుళ్ళకు దారి తీయవచ్చు.

పరిష్కారం


డా.ఫిక్సిట్ న్యూకోట్



ఎందుకు డా.ఫిక్సిట్ న్యూకోట్ ని ఎంచుకోవాలి



కోటింగుల పూత వేయడం వలన ఆరినప్పుడు ప్రతి పూత 1 మిమీ మందపు పొర ఏర్పడుతుంది




అధిక తన్యత బలం, విచ్చిపోవడాన్ని ప్రతిఘటిస్తుంది, కంకర వలకల మధ్య దృఢమైన బంధం




2 మిమీ వరకు పుండే పగుళ్ళను పూడుస్తుంది



యూవి కిరణాలు వాతావరణ పరిస్థితుల నుండి ప్రతిఘటన



ఇప్పటికే ఉన్న సాండ్ బ్రిక్ బాట్ కోబా, ప్లాస్టర్, కాంక్రీట్ ఉపరితలాన్ని తొలగించవలసిన అవసరం లేదు



పూత పూసి తేలిక విధానం : బ్రష్ మరియు రోల్ ద్వారా పూయవచ్చు



అధిక తన్యత బలం, విచ్చిపోవడాన్ని ప్రతిఘటిస్తుంది, కంకర వలకల మధ్య దృఢమైన బంధం

ఎలా ఉపయోగించాలి




1వ చర్య

తగినంతగా అతుక్కునేలా ఉపరితలం తప్పకుండా శుభ్రంగా, దృఢంగా ఉండాలి.



2వ చర్య

పైకప్పు వాలు కనీసం 100 లో 1 ఉండేలా ఇప్పటికే ఉన్నదని నిర్ధారించుకోవాలి



3వ చర్య

అతుక్కులు ఉడిగిన కాంక్రీటు మరియు పగుళ్ళు పీఎంఎం (పాలిమర్- మోడిఫైడ్ మోర్టార్) తో 1: 3 (1 భాగం సిమెంట్ : 3 భాగాలు ఇసుక) నిష్పత్తిలో కలిపి సిమెంట్ బరువుకు డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్ యూఆర్ పీ సిమెంటు బరువులో 10% కొలతతో మరమ్మత్తు చెయ్యండి.



4వ చర్య

2 భాగాలు డా. ఫిక్సిట్ ప్రైమ్ సీల్ ని 1 భాగం నీటితో కలిపి మిశ్రమం చెయండి. ఇది 80-100 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణానికి సరిపాతుంది. దానిని 6- 8 గంటలు ఆరనివ్వండి.




5వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ న్యూకోట్ 1వ కోట్ ని 2 చ.మీ./ లీటర్ చొప్పున (1 మీ గీ 1 మీ కొలతల తో చాక్స్ ఉపయోగించి 2 చ.మీ. మేర గ్రైడ్ లైన్లను గీయండి)



6వ చర్య

వెడలైన చదరపు 2.5 మీ.మీ గీ 2.5 మీ.మీ కొలతలతో పున్న 45జిఎస్ఎం గ్లాస్ ఫైబర్ మెష్ 1 వ మరియు 2 వ కోటింగుల మధ్య అనుసంధానించబడి ఉండాలి.



7వ చర్య

2 వ (2 చ.మీ./ లీ) కోటింగుకు మరియు 3 వ కోటు న్యూకోట్ కు (2 చ.మీ./ లీ) వ్యతిరేక దిశలో అంటే 2 వ కోటింగుకు లంబ దిశలో, మొత్తం 1 మిమీ డిఫిఫెన్సిని అందజేస్తూ వేయాలి.



8వ చర్య

సంపూర్ణంగా పైకప్పు వాటర్ పూఫింగ్ సాధించడానికి డా.ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ సిస్టమ్ (డా. ఫిక్సిట్ వాటర్ పూఫింగ్ కోట్ + డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ క్లాసిక్/టాప్ కోట్) ను పిట్ట గోడలపై కూడా వేయండి.

ముఖ్యమైన గమనిక: డా. ఫిక్సిట్ ప్రైమ్ సీల్ ప్లస్ ని మార్బుల్, గ్రానైట్, మెరుస్తున్న సిరామిక్ టైల్స్ మరియు క్లై టైల్ లాంటి చిల్లలు లేని (నాన్-పోరస్) ఉపరితలాలపై ఉపయోగించండి. కోట రాయి, కడప రాయి, పోరస్ బ్రిక్ బాట్ వంటి వాటిపై ఉపయోగించడానికి సిఫారసు చేయబడలేదు.