



ಬಿಟು ಫಿಕ್ಸ್

ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತು

ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಎಮಲ್ಷನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಡ್‌ಗೊಂಡ ಧಿಸ್ಸೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕೋಟಿಂಗ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತೆಳು ಪದರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಪದರು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಒಳಸೇರದಂತೆ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು



ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಂತಹ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಧಕದ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.



ನೀರಿನಂಶ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ



ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು



ದಹನಕಾರಕವಲ್ಲ



ತಣ್ಣಗಿದ್ದಾಗ ಹಚ್ಚುವುದು



ದಹನಕಾರಕವಲ್ಲ



ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ



ಮಿತವ್ಯಯದೊಳ್ಳು



ಮುಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು

ವೀಡಿಯೋ



ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶ

ನೀರಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನೆಲಮಹಡಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ತೇವ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಟುಫಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೇವ ಆರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮುಚಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕವರೇಜ್

20 ಚದರ ಅಡಿಯ ಎರಡು ಕೋಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 400 ಚದರ ಅಡಿಯ ಎರಡು ಕೋಟ್ ಗಳಿಗೆ 20 ಲೀಟರ್ ನ ಒಂದು ಬಕೇಟ್

ಲಭ್ಯ SKUs

5 ಲೀಟರ್, 20 ಲೀಟರ್

ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ

- ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲಿನ ಸಡಿಲ ಕಣಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
- ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಳಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರವು ಅದನ್ನು ಜೆಟ್ ಬಳಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ.
- ರೋಲರ್, ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ರಹಿತ ಸ್ಪ್ರೇ ನಿಂದ ಸಹ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
- ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ತೆಳುವಾದ ಪದರು ಬರುವಂತೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 40 ಚದರ ಅಡಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ.
- 1ನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿ

ವೀಡಿಯೋ 

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	 / 		 / 	
Roof		 / 		
Bathrooms		 / 		
Water tanks				
Damp proof Course (Below Ground)	 / 	 / 		
Rising Dampness and Efflorescence				
Exterior Walls				
Internal Walls		 / 		 / 
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies		 / 		 / 