



ക്രാക്ക്-എക്സ് പേസ്റ്റ്

ക്രാക്ക്-എക്സ് ശ്രേണിയെക്കുറിച്ച്

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക്-എക്സ്

പ്ലാസ്റ്റർ പ്രതലങ്ങളിലെ ക്രാക്കുകൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പായ്ക്ക്, ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായി ലഭിക്കുന്ന ഫ്ലൈക്സിബിൾ പൂട്ടിയാണ്. ഇതിന് മികച്ച ബോണ്ടിംഗ്, അനായാസമായ പ്രയോഗം, ജല പ്രതിരോധം, കാഴ്ചയിലെ ഭംഗം, ഈട് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്.

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക്- എക്സ് ഷ്രിങ്ക്ഫ്രീയിൽ

ഗുണനിലവാരമുള്ള പോളിമറുകൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫില്ലറുകൾ, അഡിറ്റീവുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങുന്നതും നല്ല വഴക്കം ഉള്ളതുമാണ്. ഒപ്പം ഭാരം കുറഞ്ഞതും, പ്ലാസ്റ്ററിട്ട പ്രതലങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂട്ടി പോലുള്ള മെറ്റീരിയലുമാണ്. ഇത് 100% ചുരുങ്ങാത്തതും, ഉണങ്ങിയതിനുശേഷം ജലത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും സിമന്റ് പ്രതലങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതുമാണ്.

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

ക്രാക്ക് എക്സ് ഷ്രിങ്ക്ഫ്രീ

- ക്യൂറിംഗിനു ശേഷവും ചുരുങ്ങാത്തത്, ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും ശക്തമായി ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പശ വിട്ടു പോകില്ല.
- ഒറ്റത്തവണ ഫില്ലിംഗ് ആയി പ്രയോഗിക്കാം
- ഒരു പായ്ക്ക്, വളരെ മൃദുവായ പേസ്റ്റ്, വിരലുകൾ കൊണ്ടോ പൂട്ടി കൊണ്ടോ എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാം
- അൾട്രാവയലറ്റ് - കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ ഗുണങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിന്റെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു
- പ്രയോഗ ശേഷം 5-6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ക്രാക്ക് എക്സ് പേസ്റ്റ്

- പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ളത്, ഒലിച്ചിറങ്ങില്ല
- പരമ്പരാഗത പുട്ടികൾ പോലെ തന്നെ പുട്ടി നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്
- അഴുക്ക് പിടിക്കില്ല
- സിമന്റ് ഉപരിതലത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പിടിക്കുന്നു
- അൾട്രാവയലറ്റ്, അന്തരീക്ഷ ഘടകങ്ങളെ നന്നായി പ്രതിരോധിക്കുന്നു

പ്രയോഗ മേഖലകൾ



പ്ലാസ്റ്ററിലെ 10 മില്ലീമീറ്റർ വരെ വീതിയുള്ള ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഉപരിതല വിള്ളലുകൾ



പ്ലാസ്റ്ററിട്ട ഇഷ്ടിക ചുമരുകളിൽ കാണുന്ന 5 മില്ലീമീറ്റർ വരെ വീതിയുള്ള ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വിള്ളലുകൾ

പ്രയോഗ രീതി

- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് ക്രാക്ക്-എക്സ് ഫ്രിക്ടഫീ ഒരു കോലരി അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടി നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റത്തവണ ഉപരിതലത്തിൽ അമർത്തി തേച്ച് ലെവൽ ചെയ്യുക
- സൗകര്യം അനുസരിച്ച് ഹാൻഡ്ബോൾ പ്രയോഗവും നടത്താം
- പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പോടുകളോ കുമിളകളോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
- പെയിന്റിംഗിന് മുമ്പ് 5-6 മണിക്കൂർ അന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയിൽ ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക മികച്ച ഫലം ലഭിക്കാൻ 7 ദിവസത്തെ എയർ ക്യൂറിംഗ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു
- പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള പിഒപി അല്ലെങ്കിൽപുട്ടി പ്രയോഗം നടത്താം

വീഡിയോ 

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX