



கிராக்-X பேஸ்ட்

கிராக்-X ரேஞ்சு குறித்து

டா. ஃபிக்ஸிட் கிராக்-X பேஸ்ட்

ஒரு சிங்கிள் பேக், பயன்படுத்த தயாராக இருக்கும் நெகிழ்வுள்ள புட்டி, பிளாஸ்டர் செய்யப்பட்ட பரப்புகளிலிருக்கும் விரிசல்களை நிரப்பப் பயன்படுத்தலாம், ஏனென்றால் இது மிகக் கச்சிதமாக ஒட்டிக்கொள்ளும், பயன்படுத்துவது மிகவும் சுலபம், தண்ணீரைத் தடுத்து நிறுத்தும், பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பதுடன் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்திருக்கும்.

டா. ஃபிக்ஸிட் கிராக்-X ஷ்ரிங்கஃபிரீ

தயாரிப்பில் தரமான பாலிமர்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிரப்பிகள் மற்றும் கூட்டுப்பொருள்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இது விரைந்து உலரும், நெகிழ்வானது, இலேசான புட்டி போல இருக்கும் இதை பிளாஸ்டர் செய்யப்பட்ட பரப்புகளிலுள்ள விரிசல்களை நிரப்ப பயன்படுத்த ஏற்றது. இது 100% சுருங்காது, உலர்ந்த பிறகு தண்ணீரைத் தடுத்து நிறுத்தும், சிமென்ட் பரப்புகள் மீது பலமாகப் பிணைத்துக்கொள்ளும்

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்

கிராக் X ஷ்ரிங்கஃபிரீ

- கியூரிங் ஆன பிறகும் கூட இது சுருங்காது, இதைப் பயன்படுத்திய பிறகு சீராக ஒட்டியிருப்பதில் ஒரு போதும் தவறாது
- ஒரு தடவை விரிசலை நிரப்ப பயன்படுத்த ஏற்றது
- ஒரு பேக், மிருதுவான பேஸ்ட் என்பதால் விரல்களால் அல்லது புட்டி கத்தியால் பூசிவிட முடியும்
- புற ஊதா கதிர் மற்றும் வளிமண்டல மாற்றங்களைத் தாக்குப் பிடிக்கும் குணமுள்ளதால் பரப்புகளின் பாதுகாப்பு நீடித்திருக்கும்
- இதை பூசிய 5-6 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, பெயின்ட் பூசலாம்

கிராக்-X பேஸ்ட்

- பேஸ்ட் போன்றது, தொய்வடையாது
- வழக்கமான புட்டிகளைப் போலவே இதையும் புட்டி கத்தி கொண்டு எளிதாகப் பூசிவிட முடியும்.
- கறை ஏற்படுத்தாது
- சிமென்ட் பரப்புகளுடன் இது கச்சிதமாக ஒட்டிக்கொள்ளும்
- புற ஊதா கதிர்கள் மற்றும் வளிமண்டல நிலைமைகளைத் தாக்குப்பிடிக்கும்

பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்



பிளாஸ்டர் செய்யப்பட்ட உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பரப்புகளில் 10 மிமீ வரை அகலமுள்ள விரிசல்கள் மீது பூசலாம்



பிளாஸ்டர் செய்யப்பட்ட உட்புற மற்றும் வெளிப்புற செங்கல் பரப்புகளில் 5 மிமீ வரை அகலமுள்ள விரிசல்கள் மீது பூசலாம்

பயன்படுத்தும் முறை

- விரிசலுக்கு இடையில் டா. ஃபிக்ஸிட் கிராக் -நீ் ஷிரிங்ஃபிரீ-யை அழுத்தி ஒரு தடவை மட்டும் நிரப்பி கரண்டி அல்லது புட்டி கத்தி கொண்டு சமன் செய்ய வேண்டும்.
- உங்களுக்கு வசதியாக இருப்பது போல் இதை உருட்டியும் விரிசலில் நிரப்பி பூசலாம்.
- இந்த பசையைப் பூசும் போது பள்ளங்கள் அல்லது குமிழ்கள் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும்.
- சாதாரண சூழலில் இதை 5&6 மணி நேரத்திற்கு உலர விட்ட பிறகு பெயின்ட் பூசலாம். மிகச் சிறந்த ரிசல்டுகளைப் பெற 7 நாட்கள் வரையில் கியூரிங் ஆக விட வேண்டும்.
- இது முழுமையாக உலர்ந்துவிட்ட பிறகு பிஓபி அல்லது பெயின்டர்கள் பயன்படுத்தும் புட்டியையும் இதன் மீது பூசலாம்.

வீடியோ 

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX