



क्रैक-एक्स पेस्ट

क्रैक-एक्स रेंज के बारे में

डॉ. फिक्सिट क्रैक-एक्स पेस्ट

प्लास्टर्ड सतहों पर दरारें भरने के लिये एक सिंगल पैक, इस्तेमाल के लिये तैयार फ़्लेक्सिबल पुट्टी है क्योंकि इसमें शानदार पकड़, इस्तेमाल में आसानी, पानी का प्रतिरोध, खूबसूरती और टिकाऊपन जैसी खूबियाँ हैं।

डॉ. फिक्सिट क्रैक-एक्स श्रिंकफ्री

बना है उत्कृष्ट पॉलीमर्स, चुनिंदा फिलर्स और ऐडिटिव्स से। यह तेज़ी से सूखता है और फ़्लेक्सिबल है, इसका वज़न हल्का है और यह पुट्टी जैसा पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल प्लास्टर्ड सतहों पर दरारें भरने के लिये किया जाता है। यह सूखने के बाद 100% सिकुड़न-रहित, पानी का प्रतिरोधी होता है और सीमेंटयुक्त सतहों पर मज़बूती से जुड़ता है।

विशेषताएँ और लाभ

क्रैक एक्स श्रिंकफ्री

- सूखने के बाद भी सिकुड़न-रहित, संपर्क में आने पर जुड़ने और चिपकने से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम करता है
- इसे एक बार इस्तेमाल की जाने वाली फिलिंग के रूप में लगाया जाता है
- एक पैक, बहुत ही मुलायम पेस्ट, जिसे उंगलियाँ या पुट्टी के चाकू से आसानी से लगाया जा सकता है
- यूवी और वेदर रेज़िस्टेंस की खूबियाँ सतह को ज़्यादा टिकाऊ बनाती हैं
- लगाने के 5-6 घंटे बाद आसानी से पेंट किया जा सकता है

क्रैक एक्स पेस्ट

- पेस्ट के रूप में, मुड़ता नहीं है
- साधारण पुट्टियों की तरह ही पुट्टी चाकू द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है
- दाग नहीं छोड़ता
- सीमेटयुक्त सतह के साथ मज़बूती से चिपकता है
- यूवी और वातावरण की स्थितियों का शानदार प्रतिरोध

इस्तेमाल के क्षेत्र



प्लास्टर पर भीतरी और बाहरी सतह पर 10 मिमी तक चौड़ी दरारें



भीतरी और बाहरी प्लास्टर्ड ईंटों की चिनाई वाली दीवार पर 5 मिमी तक की दरारें।

इस्तेमाल का तरीका

- डॉ. फिक्सिट क्रैक-एक्स श्रिंकफ्री को मज़बूती से सिर्फ एक बार में स्पैट्युला (लेपनी) या पुट्टी चाकू की मदद से लगायें और सतह को समतल करें।
- सुविधानुसार हैंडबॉल पद्धति से भी लगाया जा सकता है।
- इस्तेमाल के दौरान केविटी या बुलबुले न बनने का ध्यान रखा जाना चाहिये।
- पेंटिंग से पहले इसे सामान्य वातावरण में 5-6 घंटे सूखने दें। बेहतरीन परिणामों के लिये 7 दिन हवा में सुखाने का सुझाव दिया जाता है।
- इसके पूरी तरह सूख जाने के बाद पीओपी या पेंटर्स पुट्टी लगाया जा सकता है।

वीडियो 

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX