



ଡିଫ୍ଫିକ୍ସ୍ ଫାଷ୍ଟଫ୍ଲେକ୍ସ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଫାଷ୍ଟଫ୍ଲେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ଫାଷ୍ଟଫ୍ଲେକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ପଲିମର ମୋଡିଫାଏଡ୍ ସିମେଣ୍ଟଜାତୀୟ କୋଟିଂ ଓଦା ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରାଟରପ୍ରୁଫିଂ କରିବା ଓ ଜଳଧାରଣକାରୀ ଗଠନ ଯଥା ସୁଇଚିଂ ପୁଲ୍ ଓ ଜଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରାଟରପ୍ରୁଫିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ବିଶିଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟଜାତୀୟ କୋଟିଂ।

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲାଭ

- ନମନୀୟ କୋଟିଂ ଯାହା 120% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ସହିତ 2 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ।
- ଦୁଇଟି କୋର୍ରେ ସାମଗ୍ରୀର କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 6 ରୁ 7 ବର୍ଗଫୁଟ୍ ଆଚ୍ଛାଦନ କ୍ଷମତା ସହିତ 2 ଟି କୋର୍ରେ ପ୍ରୟୋଗରେ 1.2 ରୁ 1.5 ମିମି ଡିଏଫଟି ମିଳେ।
- ଜଳ ସଞ୍ଚରଣରୁ ଉକ୍ଳୁଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧୀ।
- କଂକ୍ରିଟ୍ ଓ ମାସୋନାରି ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଲାଗୁ ରହେ
- କମ୍ ଭିଓସି ଉପାଦାନ ସହିତ ଅଣ ବିଷାକ୍ତ
- ବ୍ରସ, ରୋଲର କିମ୍ବା କରଣୀ ଦ୍ଵାରା ସହଜରେ ଲଗାଇ ହୁଏ
- ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଡ୍ରାଟର ପ୍ରୁଫିଂ ପାଇଁ ଏକ ପୋଟେବଲ୍ ଡ୍ରାଟର ସେପ୍ କୋଟିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ
- ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ବର୍ଗରେ ସିଏଫଟିଆରଥା ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ଓ ପ୍ରମାଣିତ
- 10 ବର୍ଷର ଜୀବନଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ

ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନ



ଛାତ ସ୍ଥାନ



ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ (ବାଥରୁମ୍ /
ବାଲକୋନି / କିଚେନ୍)



ପାଣି ଟାଙ୍କି /
ଜଳଧାରଣକାରୀ ନିର୍ମାଣ



ତାଜା, କ୍ୟାନୋପି



ସୁଇମିଂ ପୁଲ,
ଜଳ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ



ପ୍ଲାଣ୍ଟର୍ସ / ସରୁଆମାର୍ଗ
ଚୋରାସ ଗାଡ଼େନ୍



ବେସମେଣ୍ଟ
ରିଟେନିଂ କାନ୍ଥ



ଫାଉଣ୍ଟେସନ ରାଫ୍ଟସ

ଭିଡିଓ



ଆବଶ୍ୟକତା/ ମାତ୍ରା

2 ଟି କୋର୍ ପାଇଁ କେଜି ପ୍ରତି 6 ରୁ 7 ବର୍ଗ ଫୁଟ କିମ୍ବା 2 ଟି କୋର୍ରେ
70 ବର୍ଗ ଫୁଟ ପାଇଁ 12 କେଜି ପ୍ୟାକର 1 କେସ୍
ଏସକେସ୍ରେ **SKUs: 12** କେଜି

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

- ଏହି ତରଳୀକୃତ ଉପାଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ହେବା ଭଳି ଗୋଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ।
- ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପାତ୍ରରେ ଏହି ପାଉଁର ଉପାଦାନକୁ ଲିକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶାଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଟେଲାମୁକ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ।
- ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦ୍ଵାରା ଭିଜାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣନ୍ତୁ।
- ଏକ ଷ୍ଟିପ୍ ନାଇଲନ୍ ବ୍ରସ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମ କୋଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସବଷ୍ଟେଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରୁଟି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଏହି କୋଟିଂ ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି।
- ପ୍ରଥମ କୋଟର ସମାପ୍ତ ପରେ 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମ କୋର୍ ଉପରେ ଭୂଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ପ୍ରୟୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବାୟୁ ଉପଚାରିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଆର୍ଦ୍ର ହେସିଆନ୍ କପଡ଼ାକୁ ଏହି କୋର୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଥରୁମ୍ ଓ ଭିତର ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅତି କମରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବିନା ପାଣି ଉପଚାରରେ କୋଟିଂକୁ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଭିଡିଓ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX