



ਫਾਸਟਫਲੇਕਸ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਫਾਸਟਫਲੇਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਫਾਸਟਫਲੇਕਸ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲੀਮਰ ਮੋਧਿਆ ਸੀਮੈਂਟੀਅਸ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾੱਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਘਟਕ ਸੀਮੈਂਟੀਅਸ ਕੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

- | ਲਚੀਲੀ ਕੋਟਿੰਗ ਜੋ 120% ਤੱਕ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ
- | 2 ਕੋਟ ਵਿੱਚ 1.2 ਤੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਡੀਐਫਟੀ, ਦੋ ਕੋਟ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ।
- | ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
- | ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਚਿਣਾਈ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਿਪਕਣ
- | ਘੱਟ ਵੀਓਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੈਲਾ
- | ਬੁਰਸ, ਰੋਲਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਵੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- | ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾੱਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾੱਟਰ ਸੇਫ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
- | ਸੀਐਫਟੀਆਰਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਤ
- | 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ



ਰੂਫ ਸਲੈਬ



ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰ (ਥਾਬਰੂਮ/
ਥਾਲਕਨੀ/ਰਸੋਈ)



ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ
ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ
ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ



ਛਜ਼ਾ, ਛਤਰੀਆਂ



ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ,
ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੀਚਰ



ਪਲਾਂਟਰਸ / ਸ਼ੈਲੋ
ਰੂਟਸ ਟੈਰੇਸ ਗਾਰਡਨ



ਥੇਸਮੈਂਟ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ



ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਫਟ

ਵੀਡੀਓ

ਕਵਰੇਜ / ਖੁਰਾਕ

ਦੋ ਕੋਟ ਲਈ 6 ਤੋਂ 7 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 2 ਕੋਟ ਵਿੱਚ 70 ਵਰਗ ਫੁੱਟ
ਲਈ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਦਾ 1 ਕੇਸ
ਉਪਲਬਧ **SKUs**: 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ

- ਤਰਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ।
- ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਥਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਉਡਰ ਭਾਗ ਪਾਓ । ਇੱਕ ਗਾਂਠ ਮੁਕਤ ਸਮਾਨ ਘੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ।
- ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
- ਇੱਕ ਸਖਤ ਨਾਈਲੋਨ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ । ਸਬਸਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅੰਡਯੁਲੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
- ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟ ਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ।
- ਆਵੇਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਕਯੂਰਿੰਗ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ । ਥਾਬਰੂਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਹੇਸੀਅਨ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੇਪ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਂਟਰ ਕਯੂਰਿੰਗ ਦੇ ਥਿਨਾਂ ਲੇਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ।

ਵੀਡੀਓ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX