



फास्टफ्लेक्स

फास्टफ्लेक्स के बारे में

डॉ. फिक्सिट फास्टफ्लेक्स एक हाइ परफॉर्मेंस पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटयुक्त कोटिंग है। इसमें गीले हिस्सों और स्विमिंग पूल तथा वॉटर फीचर जैसी अन्य पानी रोकने वाली संरचनाओं की वॉटरप्रूफिंग के लिये दो कम्पोनेंट वाला सीमेंटयुक्त कोटिंग सिस्टम है।

विशेषताएँ और लाभ

- | फ्लेक्सिबल कोटिंग, जो 120% तक के खिंचाव के साथ 2 मिमी तक की दरारें भरती है
- | 2 कोट में लगाने पर 1.2 से 1.5 मिमी की DFT के साथ दो कोट में 6 से 7 स्क्वे. फुट प्रति किग्रा सामग्री का फोर्स कवरेज।
- | पानी के रिसाव का शानदार प्रतिरोध
- | कंक्रीट और चिनाई की सतहों पर शानदार पकड़
- | कम VOC घटक के साथ विषरहित
- | ब्रश, रोलर या करनी से आसानी से लगाया जा सकता है।
- | पानी की टंकियों की वॉटरप्रूफिंग के लिये "पीने के पानी से सुरक्षित" कोटिंग के रूप में
- | CFTRI द्वारा मान्य और फूड ग्रेड श्रेणी में प्रमाणित।
- | 10 वर्षों का जीवनकाल।

इस्तेमाल के क्षेत्र



छत की स्लैब्स



गीले हिस्से (बाथरूम/
बाल्कनी/रसोई)



पानी की टंकियाँ और
पानी रोकने वाली संरचनाएँ



छज्जे, कैनोपी (गुंबद)



स्विमिंग पूल,
वॉटर फीचर्स



प्लांटर्स/उथली जड़ों
वाले छत के बगीचे



बेसमेंट रीटेनिंग दीवारें



फाउंडेशन राफ्ट्स

वीडियो

कवरेज/मात्रा

दो कोट के लिये 6 से 7 किग्रा या 2 कोट में 70 स्क्. फुट के लिये 12 किग्रा का 1 केस
उपलब्ध **SKUs:** 12 किग्रा

इस्तेमाल का तरीका

- लिक्विड कम्पोनेंट को अच्छी तरह हिला कर एक समान गाढ़ेपन वाला दूधिया रंग का घोल तैयार करें।
- एक मिलाने के बर्तन में, धीरे-धीरे पाउडर कम्पोनेंट को लगातार चलाते हुए लिक्विड में डालें। मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि उसमें ढेले न बनें और उसका गाढ़ापन एक समान रहे।
- इस्तेमाल की सतह को इस्तेमाल से पहले पानी से अच्छी तरह गीला किया जाना चाहिये और छूने पर सूखा लगने की स्थिति में लाया जाना चाहिये।
- पहली कोट को एक सख्त नाइलॉन ब्रश से लगायें। सतह पर सतह पर अच्छी तरह चलायें ताकि सभी छोटी असमानताएँ कोटिंग से पूरी तरह भर जायें।
- पहली कोट पूरी होने के 6 से 8 घंटे बाद, दूसरी कोट को पहली कोट की लंबवत दिशा में लगायें।
- लगाने का काम पूरा करें और 2 दिनों तक हवा से सूखने दें। बाथरूम और भीतरी हिस्सों के मामले में कोटेड सतह को खुली धूप से बचाने के लिये एक नम हेशियन (टाट) कपड़ा सतह पर रखा जा सकता है। कम से कम 2 दिन तक कोटिंग को बिना पानी के सूखने के लिये छोड़ दें।

वीडियो

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX