



LW+ ସୁପର

LW+ ସୁପର ସମ୍ପର୍କରେ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ କଲ୍ଡ୍ ସୁପର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସମନ୍ୱିତ ତରଳୀକୃତ ଡ୍ରାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଉପାଦାନ ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏମ-ସ୍ୟାଣ୍ଡ (ନିର୍ମିତ ବାଲି) ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କଂକ୍ରିଟ୍‌କୁ ଅଠାଳିଆ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ପୃଥକୀକରଣ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ପାଣି, ସିମେଣ୍ଟ୍ ଅନୁପାତକୁ କମ୍ କରେ, ଏହା ମୋର୍ଟାରରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଫାଟ ଓ କ୍ଷରଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୂର କରେ।

ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନ



ରିଟେନ୍‌ସନ୍‌ସ୍‌ଲୁଭ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ଲାବ



କଂକ୍ରିଟ୍ ଓ ସିମେଣ୍ଟ୍ ବାଲି ମୋର୍ଟାରର ଡ୍ରାଟରପ୍ରୁଫିଂ



ଭିତର ଓ ବାହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲାଭ



ଅବକ୍ଷୟତାକୁ ବିଲମ୍ବିତ କରେ – କଂକ୍ରିଟ୍‌କୁ ଅଧିକ ଅଠାଳିଆ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଅବକ୍ଷୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟିଲ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ।



ଏମ-ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ – ସହଜରେ ଲଗାଇ ସୁଏ ଓ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହିତ ମିଶିଥାଏ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମୋର୍ଟାର/ ଫ୍ରିଡ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମ-ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ।



କଂକ୍ରିଟ୍ ଓ ମୋର୍ଟାରର ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ – କଂକ୍ରିଟର ଡ୍ରାଟରପୁଫିଂ ଉନ୍ନତି ଆଣି ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ ବଢ଼ାଏ।



ଦୃଢ଼ତା ଓ ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ ବଢ଼ାଏ – ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର ବ୍ୟାପକ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସେଟିଂ ସମୟ ରଖୁଥାଏ।



ସଙ୍କୋଚନତା ଦୂର କରେ – ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଓ କଂକ୍ରିଟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ପାଟ ବିକାଶ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ।

ଭିଡ଼ିଓ

ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ୟାକ୍

200 ମିଲି, 1 ଲିଟର, 5 ଲିଟର, 10 ଲିଟର, 20 ଲିଟର ଓ 100 ଲିଟର

ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ

ପ୍ରତି 50 କେଜି ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ 200 ମିଲି

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

- ମିଶ୍ରଣ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବଜୁରୀକୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ, ଏହାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଏଥିରେ 75-80% ର ପାଣିକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଶାନ୍ତୁ।
- ଅବଶିଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ/ ଗର୍ଜିଂ ଡ୍ରାଟରରେ ସୁପାରିଶକୃତ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ତ. ଫିକ୍ସର୍ କ୍ଲଷ୍ଟ ସୁପରକୁ ମିଶାନ୍ତୁ, ଏହାପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ ମିଶାଇବା ପରେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାହାକୁ ମିଶାନ୍ତୁ।
- ଏହି କଂକ୍ରିଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
- ଉତ୍ତମ ନିର୍ମାଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ମୋର୍ଟାର କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟକୁ ଉପଚାରିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଭିଡ଼ିଓ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX