



LW+ सुपर

LW+ सुपर के बारे में

डॉ. फिक्सिट LW+ सुपर एक खास तौर पर बनाया गया इंटीग्रल लिक्विड वॉटरप्रूफिंग कम्पाउंड है, जो खास तौर पर एम-सैंड (मैन्युफैक्चर्ड रेत) के साथ काम करने के लिये बना है। यह कंक्रीट को चिपचिपा बनाता है और उसे अलग होने से रोकने के साथ-साथ इस्तेमाल में आसान बनाता है। साथ ही, पानी सीमेंट के कम अनुपात के कारण यह मॉर्टर में बहाव और सिकुड़न की संभावना कम करता है।

इस्तेमाल के क्षेत्र



रीइनफोर्सड कंक्रीट स्लैब



कंक्रीट और सीमेंट रेत मॉर्टर्स की वॉटरप्रूफिंग



भीतरी और बाहरी प्लास्टरिंग

विशेषताएँ और लाभ



घिसावट को धीमा करता है: कंक्रीट को ज़्यादा चिपचिपा बनाता है, जिससे सरिये घिसावट से ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं।



एम-सैंड के साथ काम आसान बनाता है : खास तौर पर एम-सैंड से बनी मिश्रित सीमेंट कंक्रीट और प्लास्टर मॉर्टर/स्क्रीड को लगाना आसान बनाता है और उसकी मज़बूती बढ़ाता है।



वॉटरप्रूफ कंक्रीट और मॉर्टर: कंक्रीट की वॉटरप्रूफिंग बढ़ा कर संरचना को ज़्यादा टिकाऊ बनाता है।



मज़बूती और टिकाऊपन बढ़ाता है: कंक्रीट के सूखने का समय और कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निर्धारित सीमाओं के भीतर रहते हैं।



सिकुड़न कम करता है: प्लास्टर और कंक्रीट में सिकुड़न की दरारें कम करता है।

वीडियो 

उपलब्ध पैक्स

200 मिली, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर और 100 लीटर

मिलाने का अनुपात

200 मिली प्रति 50 किग्रा सीमेंट की बोरी

इस्तेमाल का तरीका

- मिश्रण की संरचना के अनुसार सीमेंट और ऐग्रीगेट्स को कंक्रीट मिक्सर में चार्ज करें, सूखी स्थिति में 1-2 मिनट तक मिलायें।
- 75-80% मिलाने का पानी डालना शुरू करें और 2-3 मिनट तक मिलायें।
- डॉ. फिक्सिट एलडब्ल्यू+ सुपर को सुझाई गयी मात्रा के अनुसार बचे हुए मिलाने के/गेजिंग के पानी में डालें, और फिर कंक्रीट मिक्सर में डाल कर और 2 मिनट तक मिलायें।
- आवश्यकतानुसार कंक्रीट रखें या प्लास्टर लगायें।
- लगाये गये मॉर्टर या कंक्रीट को निर्माणकार्य की उचित प्रक्रियाओं के अनुसार सुखायें।

वीडियो 

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX