



পিডিফিন 2K

পিডিফিন 2K সম্পর্কে

ডক্টর ফিক্সিট পিডিফিন 2K হল পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট, উপযুক্তভাবে নির্বাচিত এবং গ্রেডেড এগ্রিগেটস, অ্যাডিটিভস এবং একটি বন্ধনকারক হিসাবে অ্যাক্রাইলিক ইমালশন পরিমারের একটি অ্যাক্রাইলিক সিমেন্টভিত্তিক, ওয়াটারপ্রুফিং এবং সুরক্ষামূলক আস্তরণের যৌগ। এটি লাগানো হয় কংক্রিট এবং ইটের গাঁথনিভিত্তিক তলগুলির ওয়াটারপ্রুফিং এবং সুরক্ষার জন্য

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

- জল প্রবেশের বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট প্রতিরোধ
- স্ট্রাকচার-এর দ্বারা অনুমোদিত এবং খাদ্য মানের শ্রেণীতে শংসিত
- 7 বছরের প্রত্যাশিত জীবন মেয়াদ
- নমনীয় আস্তরণ যেটি 80% স্থিতিস্থাপকতাসহ 1 মিলিমিটার পর্যন্ত ফাটলের মোকাবিলা করে

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

নীচেরগুলির ওয়াটারপ্রুফিং-এর জন্য আদর্শগতভাবে ব্যবহার করা হয়:



ছাদের স্ল্যাব



ভিজে স্থানগুলি (বাথরুম ব
ব্যালকনি ব রান্নাঘর)



জলের ট্যাঙ্ক এবং জল
ধারণভিত্তিক কাঠামো



চাঝা, ক্যানপি



ভিতরের দেওয়াল



উপলব্ধ SKU:

3 কেজি, 9 কেজি, 15 কেজি, 30 কেজি

আচ্ছাদন: দুটি আস্তরণের জন্য প্রতি কেজিতে 6 থেকে 7 বর্গফুট

2টি আস্তরণের ক্ষেত্রে 90 বর্গফুটের জন্য 15 কেজির প্যাকের 1 টি কেস

প্রয়োগের পদ্ধতি

- তরল উপাদানটিকে একটি সমান দুধের মত রঙে আনার জন্য ভালোভাবে ঝাঁকান
- একটি মিশ্রিত করার পাত্রে, ক্রমাগতভাবে নাড়াতে থাকা অবস্থায় তরল উপাদানটির মধ্যে পাউডার উপাদানটি ঢালুন। একটি দলাবিহীন সমপ্রকার কাদা বা লেই পাওয়ার জন্য ভালোভাবে নাড়াতে থাকুন
- প্রয়োগের তলটিকে আগে অবশ্যই জল দিয়ে ভালোভাবে ভেজাতে হবে এবং স্পর্শের ভিত্তিতে শুকনো করতে হবে
- প্রথম আস্তরণটি লাগান একটি শক্ত নাইলনের ব্রাশের সাহায্যে। আস্তরণটির দ্বারা সকল অসমান স্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে পূরণ নিশ্চিত করার জন্য তলটিতে ভালোভাবে কাজ করুন
- প্রথম আস্তরণটি লাগানোর 6 থেকে 8 ঘন্টা পরে, প্রথম আস্তরণটির উপর খাড়াভাবে দ্বিতীয় আস্তরণটি লাগান
- লাগানো সম্পূর্ণ করুন এবং সেটি বাতাসের দ্বারা শুকনো হওয়ার জন্য 2 দিন রেখে দিন। বাথরুম এবং আভ্যন্তরীণ স্থানগুলির ক্ষেত্রে সরাসরি সূর্যের আলোর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য, আস্তরণ লাগানো তলটির উপর একটি ভিজে চটের কাপড় চাপা দিয়ে রাখা যেতে পারে। আস্তরণটিকে কমপক্ষে 2 দিনের জন্য জল-বিহীনভাবে শুকনো হতে দিন



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX