



പിഡിഫിൻ 2 കെ

പിഡിഫിൻ 2 കെയെ കുറിച്ച്

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പിഡിഫിൻ 2 കെ ഒരു അക്രിലിക് സിമന്റേഷ്യസ് വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്, സംരക്ഷണ കോട്ടിംഗ് ആണ്. മികച്ച ഗുണമേന്മയുള്ള പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമന്റ്, ശരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രേഡഡ് അഗ്രിഗേറ്റുകൾ, അഡിറ്റീവുകൾ, അക്രിലിക് എമൽഷൻ പോളിമർ എന്നിവ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയതാണ്. വാട്ടർപ്രൂഫ്, പ്രൊട്ടക്ട് കോൺക്രീറ്റ് എത്തിവയിലും കൽപ്പണി പ്രതലങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കുന്നു.

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

- വെള്ളം കിനിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതിനെതിരെ മികച്ച പ്രതിരോധം
- സിഎഫ്ടിആർഐയുടെ അംഗീകാരവും ഫുഡ് ഗ്രേഡ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമതിയും
- 7 വർഷത്തെ ആയുർദൈർഘ്യം
- 1 മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള വിള്ളലുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 80% വരെ ഇലാസ്തികതയുള്ള കോട്ടിംഗ്

പ്രയോഗ മേഖലകൾ

ഇവയുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിംഗിന് അനുയോജ്യം:



മേൽക്കൂര സ്ലാബുകൾ,



നനവുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ
(കുളിമുറി/ബാൽക്കണി/
അടുകുളം),



ജലസംഭരണികളും വാട്ടർ
സ്റ്റാർക്കുകളും



ചരജ്ജകൾ, കനോപ്പികൾ,



ഉൾഭാഗത്തെ ചുമരുകൾ.

വീഡിയോ



ലഭ്യമായ എസ്കെയു

3കി, 9കി, 15കി, 30കി

കവറേജ്: ഒരു കിലോ, രണ്ട് കോട്ടിന് 6 മുതൽ 7 ചതുരശ്ര അടി.

15 കിലോഗ്രാം പായ്ക്കിന്റെ 1 കേസിൽ 2 കോട്ടിന് 90 ചതുരശ്ര അടി

പ്രയോഗ രീതി

- ലിക്വിഡ് ഘടകങ്ങൾ നന്നായി കുലുക്കി ഒരേ പോലെ പാൽ നിറമുള്ള ലായനി ആക്കി മാറ്റുക
- ഒരു മിക്സിംഗ് പാത്രത്തിൽ, തുടർച്ചയായ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ദ്രാവകത്തിലേക്ക് പതുക്കെ പൗഡർ ഘടകം ചേർക്കുക. കട്ട കൂടാതെ, ഏകതാനമായ കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആയി കിട്ടുന്നതുവരെ നന്നായി ഇളക്കുക..
- പ്രയോഗിക്കുന്ന ഉപരിതലം നന്നായി നനച്ചശേഷം തൊട്ടുനോക്കിയാൽ ഉണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം.
- കട്ടിയുള്ള നൈലോൺ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ കോട്ട് അടിക്കുക. കോട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ചെറിയ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ നികത്തുക, അതിനായി പ്രതലത്തിൽ നന്നായി പ്രയോഗിക്കുക.
- ആദ്യ കോട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 6 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് ആദ്യ കോട്ടിന് ലംബമായി അടിക്കുക.
- പ്രയോഗം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം 2 ദിവസത്തേക്ക് കാറ്റിച്ച് ക്യൂവർ ആകാൻ അനുവദിക്കുക. ബാത്ത്റൂമുകളിലും ഉൾ ഭാഗങ്ങളിലും നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഈർപ്പമുള്ള ഹെസ്റ്റിയൻ തുണി പ്രതലത്തിൽ വിരിക്കുക. കുറഞ്ഞത് 2 ദിവസമെങ്കിലും കോട്ടിംഗ് വാട്ടർ ക്യൂറിംഗ് ഇല്ലാതെ വിടുക.

വീഡിയോ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX