DR. FIXIT®
WATERPROOFING EXPERT

ପିଡିଫିନ୍ 2କେ

ପିଡିଫିନ୍ 2କେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିଫିନ୍ 2କେ ହେଉଛି ଏକ ଆକ୍ରାଲିକ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଓ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ କୋଟିଂ ଯାହା ଉତ୍ତମ ମାନର ପୋର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ଓ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ବାଲୁକା, ଆଡିଟିଭ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରାଲିକ୍ ଏମୁଲସିୟନ ପଲିମର ବାଇଣ୍ଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ଓ ମାସୋନାରି ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲାଭ

- ଜଳ ସଞ୍ଚରଣରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧୀ।
- ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ବର୍ଗରେ ସିଏଫଟିଆରଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଓ ପ୍ରମାଣିତ
- 7 ବର୍ଷର ଜୀବନଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ
- ନମନୀୟ କୋଟିଂ ହୋଇଥିବାରୁ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ସହିତ 1 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା

ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନ

ସାଧାରଣତଃ ୱାଟରପ୍ରୁଫିଂ କୋଟିଂ ରୂପେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ

ରୁଫ୍ ସ୍ଲାବ

ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ (ବାଥରୁମ୍/ ବାଲକୋନି/ କିଚେନ୍)

ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ପାଣି ରହୁଥିବା ନିର୍ମାଣ

ତାଜା, କାନୋପି

ଭିତର କାନ୍ଥ

ଭିଡିଓ

ଏସକେୟୁରେ ଉପଲବ୍ଧ

3 କିଗ୍ରା, 9 କିଗ୍ରା, 15 କିଗ୍ରା, 30 କିଗ୍ରା

କଭରେଜ୍ : ଦୁଇଟି କୋଟ୍ ପାଇଁ କେଜି ପ୍ରତି 6 ରୁ 7 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍

2 ଟି କୋଟ୍‌ରେ 90 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ ପାଇଁ 15 କେଜି ପ୍ୟାକ୍‌ର 1 କେସ୍

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

- ଏହି ତରଳୀକୃତ ଉପାଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ରଙ୍ଗ ହେବା ଭଳି ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପାତ୍ରରେ ଏହି ପାଉଡର ଉପାଦାନକୁ ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍ ସହିତ ମିଶାଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ଟେଳାମୁକ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଲରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ।
- ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭିଜାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣନ୍ତୁ।
- ଏକ ଷ୍ଟିଫ୍ ନାଇଲନ୍ ବ୍ରସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କୋଟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସବ୍‌ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ତ୍ରୁଟି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଏହି କୋଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି।
- ପ୍ରଥମ କୋଟର ସମାପ୍ତ ପରେ 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମ କୋଟ୍ ଉପରେ ଭୂଲମ୍ବ ଦିଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ପ୍ରୟୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବାୟୁ ଉପଚାରିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ଆର୍ଦ୍ର ହେସିଆନ୍ କପଡ଼ାକୁ ଏହି କୋଟ୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗ ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଥରୁମ୍ ଓ ଭିତର ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅତି କମରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବିନା ପାଣି ଉପଚାରରେ କୋଟିଂକୁ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଭିଡିଓ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX