



ਪਿਡੀਫਿਨ 2ਕੇ

ਪਿਡੀਫਿਨ 2ਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਪਿਡੀਫਿਨ 2ਕੇ ਇੱਕ ਐਕਰੇਲਿਕ ਸੀਮੈਂਟੀਅਸ ਹੈ; ਸਰਬੋਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਵਾਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਬਾਈਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਸਮੁੱਚੇ, ਐਡਿਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਰੇਲਿਕ ਐਮਲਸਨ ਪਾਲੀਮਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਚਿਣਾਈ ਦੇ ਸਬਸਟਰੇਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

- ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
- ਸੀਐਫਟੀਆਰਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਤ
- 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ
- ਲਚੀਲੀ ਕੋਟਿੰਗ ਜੋ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਵਾਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਕੋਟਿੰਗ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਰੂਫ ਸਲੈਬ



ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰ (ਬਾਥਰੂਮ/ਬਾਲਕਨੀ/ਰਸੋਈ),



ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ,



ਛਜ਼ਾ, ਛਤਰੀਆਂ,



ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਵਾਰਾਂ

ਵੀਡੀਓ

ਉਪਲਬਧ ਐਸਕੇਯੂ

3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਕਵਰੇਜ : ਦੋ ਕੋਟ ਲਈ 6 ਤੋਂ 7 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

2 ਕੋਟ ਵਿੱਚ 90 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਲਈ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਦਾ 1 ਕੇਸ

इस्तेमाल का तरीका

- ਤਰਲ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ ।
- ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਰਲ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਉਡਰ ਭਾਗ ਪਾਓ । ਇੱਕ ਗਾਂਠ ਮੁਕਤ ਸਮਾਨ ਘੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ।
- ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
- ਇੱਕ ਸਖਤ ਨਾਈਲੋਨ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ । ਸਬਸਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅੰਡਯੁਲੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
- ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟ ਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ।
- ਆਵੇਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਕਯੂਰਿੰਗ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ । ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਲ੍ਹੇ ਹੇਸੀਅਨ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੇਪ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾੱਟਰ ਕਯੂਰਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੇਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ।

ਵੀਡੀਓ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX