



పిడిఫిన్ 2K

పిడిఫిన్ 2K గురించి

డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫిన్ 2 కె ఒక యాక్రిలిక్ సిమెంటీయస్; వాటర్ప్రోఫింగ్ మరియు ప్రొటెక్టివ్ కోటింగ్ అత్యుత్తమ నాణ్యత గల పోర్టాండ్ సిమెంట్, సరిగ్గా ఎంపిక చేయబడిన మరియు గ్రేడ్డ్ కంకరలు, సంకలనాలు - యాక్రిలిక్ ఎమల్షన్ పాలిమర్స్ బైండర్తో కూడి ఉంటుంది. ఇది నీటిని నిరోధిస్తూ కాంక్రీట్ మరియు రాతి ఉపరితలాలను రక్షణకి ఉపయోగపడుతుంది.

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు

- నీటిని లోపలికి రానీయకుండా అద్భుతమైన నిరోధకతగా పనిచేస్తుంది
- CFTRI నుండి ఆమోదించబడి ఫుడ్ గ్రేడ్ కేటగిరీలో సర్టిఫికేట్ పొందింది
- 7 సంవత్సరాలు చక్కగా పనిచేసే ఆయుర్దాయం
- 80% వరకు సాధారణ స్థితిలో కనిపిస్తూ 1 మీ. వరకు ఉండే వగుళ్ళకు సౌకర్యవంతమైన కోటింగ్

చేయదగిన ప్రాంతాలు

వాటర్ ప్రూఫింగ్ కోటింగ్ కోసం ఎంతో అనుకూలంగా ఉపయోగిస్తారు:



రూఫ్ స్లాబ్లు



తడి ప్రాంతాలు (బాత్రూమ్లు/ బాల్కనీలు/ వంటగది)



నీటి ట్యాంకులు మరియు నీటిని నిలువ చేసే నిర్మాణాలు



ఛజ్జాస్, కానోపీస్,



లోపలి గోడలు,

వీడియో

అందుబాటులో ఉన్న SKU లు

3Kg, 9Kg, 15Kg, 30Kg

కవరేజ్: 6 నుండి 7 చదరపు అడుగులలో రెండు కోటింగులకు కిలో
2 కోటింగులలో 90 చదరపు అడుగులకి 15 కేజీ ప్యాక్ 1 కేస్

చేయవలసిన విధానం

- లిక్విడ్ భాగాన్ని హోమోజీనియస్ పాల రంగుకు వచ్చేలా బాగా కదిలించండి.
- మిక్సింగ్ పాత్రలో, బాగా కలుపుతూ లిక్విడ్లో నెమ్మదిగా పొడి భాగాన్ని కలపండి. గడ్డలు లేని హోమోజీనియస్ స్లర్రీని చేయడానికి బాగా కలుపుతూనే ఉండండి.
- చేయబోయే ఉపరితలం తప్పనిసరిగా నీటితో పూర్తిగా తడిపి, ఆరిపోయే స్థితికి తీసుకురావాలి.
- గట్టి నైలాన్ బ్రష్టో మొదటి కోటు అప్లికేషన్ను చేయండి. సబ్స్ట్రేట్లోకి బాగా పని చేసి, అన్ని చిన్న పగుళ్ళు పూర్తిగా కోటింగుతో నిండి ఉండేలా చూసుకోండి.
- మొదటి కోటు పూర్తయిన తర్వాత 6 నుండి 8 గంటలలో, మొదటి కోటుకు లంబదిశలో రెండవ కోటు దరఖాస్తును చేయండి.
- అప్లికేషన్ పూర్తి చేసి 2 రోజులు గాలి తగిలేలా వదిలివేయండి. స్నానపు గదులు మరియు లోపలి ప్రాంతాలలో, ప్రత్యక్ష సూర్యకాంతి ప్రభావం నుండి రక్షించడానికి తడిగా ఉన్న హెస్పియన్ వస్త్రాన్నికోటింగ్ పైన ఉంచవచ్చును. కనీసం 2 రోజులు నీరు తగలకుండా కోటింగుని వదిలివేయండి.

వీడియో

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX