



पिडिफिन 2K

पिडिफिन 2K के बारे में

डॉ. फिक्सिट पिडिफिन 2K बहतरीन क्वालिटी के पोर्टलैंड सीमेंट, बारीकी से चुने गये और ग्रेडेड ऐग्रेगेट्स, ऐडिटिव्स और बाइंडर के रूप में ऐक्रिलिक इमल्शन पॉलीमर से बनी एक ऐक्रिलिक सीमेंटयुक्त; वॉटरप्रूफिंग और सुरक्षात्मक कोटिंग है। इसे कंक्रीट और चिनाई की सतहों की वॉटरप्रूफिंग और सुरक्षा के लिये लगाया जाता है।

विशेषताएँ और लाभ

- पानी के रिसाव का शानदार प्रतिरोध
- CFTRI द्वारा मान्य और फूड ग्रेड श्रेणी में प्रमाणित
- 7 वर्षों का जीवनकाल
- लचीली कोटिंग, जो 80% तक के खिंचाव के साथ 1 मिमी तक की दरारें भरती है

इस्तेमाल के क्षेत्र

सामान्यतः निम्नलिखित की वॉटरप्रूफिंग कोटिंग के लिये इस्तेमाल किया जाता है:



छत की स्लैब्स



गीले हिस्से
(बाथरूम/बाल्कनी/रसोई)



पानी की टंकियाँ और
पानी रखने वाली संरचनाएँ



छज्जे, कैनोपी (गुंबद)



भीतरी दीवार

वीडियो 

उपलब्ध SKUs

3 किग्रा, 9 किग्रा, 15 किग्रा, 30 किग्रा

कवरेज: 6 से 7 स्क्वे. फुट प्रति किग्रा दो कोट्स के लिये
2 कोट में 90 स्क्वे. फुट के लिये 15 किग्रा पैक का 1 केस

इस्तेमाल का तरीका

- लिक्विड कम्पोनेंट को अच्छी तरह हिला कर एक समान गाढ़ेपन वाला दूधिया रंग का घोल तैयार करें।
- एक मिलाने के बर्तन में, धीरे-धीरे पाउडर कम्पोनेंट को लगातार चलाते हुए लिक्विड में डालें। मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि उसमें ढेले न बनें और उसका गाढ़ापन एक समान रहे।
- इस्तेमाल की सतह को इस्तेमाल से पहले पानी से अच्छी तरह गीला किया जाना चाहिये और छूने पर सूखा लगने की स्थिति में लाया जाना चाहिये।
- पहले कोट को एक सख्त नाइलॉन ब्रश से लगायें। सतह पर अच्छी तरह चलायें ताकि सभी छोटी असमानताएँ कोटिंग से पूरी तरह भर जायें।
- पहले कोट पूरी होने के 6 से 8 घंटे बाद, दूसरे कोट को पहली कोट की लंबवत दिशा में लगायें।
- लगाने का काम पूरा करें और 2 दिनों तक हवा से सूखने दें। बाथरूम और भीतरी हिस्सों के मामले में कोटेड सतह को खुली धूप से बचाने के लिये एक नम हेशियन (टाट) कपड़ा सतह पर रखा जा सकता है। कम से कम 2 दिन तक कोटिंग को बिना पानी के सूखने के लिये छोड़ दें।

वीडियो 

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX