



রেনকোট সম্ভার

রেনকোট-এর নতুন সম্ভার সম্পর্কে

ডক্টর ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক এবং রেনকোট সিলেক্ট সিস্টেমগুলি গঠিত হয়েছে উচ্চ মানের অ্যাক্রাইলিক ইমালশন পরিমার, বিবর্ণ না হওয়া এবং আবহাওয়া সহনশীল পিগমেন্টগুলির দ্বারা। এটি ব্যবহৃত হয় বাড়িগুলির বাইরের দেওয়ারগুলির ওয়াটারপ্রুফিং এবং সুরক্ষামূলক আস্তরণ হিসাবে কারণ এটি অধিক পুরু প্রলেপ তৈরি করে।

প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি



সকল ধরনের ইটের গাঁতনি,
কংক্রিট, সিমেন্ট বালির কাজ,
বিদ্যমান আস্তরণ, ইত্যাদির
বাইরের তলগুলি



সিমেন্ট শিটগুলির
উপর প্রয়োগ করা যায়

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

- কার্বন সৃষ্টি করে না
- প্রলেপের উচ্চতর পুরুত্ব 2 মিলিমিটার পর্যন্ত ফাটল জোড়া দেওয়ার সক্ষমতা প্রদান করে
- নমনীয় এবং চুলের মত সরু ফাটলগুলিকে আচ্ছাদিত করে
- উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা সহজেই উষ্ণতাজনিত প্রসারণ এবং সংকোচজনিত চাপ সহ্য করে

- ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত - কোনও প্রকার তরলীকরণের প্রয়োজনীয়তা নাই
- অতিক্ষুদ্র প্রাণীগুলির প্রতি প্রতিরোধক - ছত্রাক এবং এককোষী প্রাণীগুলির প্রতি প্রতিরোধক
- UV প্রতিরোধক
- ধুলো কম জমে

ভিডিও

উপলব্ধ স্কেল 1 লিটার, 4 লিটার এবং 20 লিটার

আচ্ছাদন



**ডক্টর ফিক্সিট রেনকোট
ওয়াটারপ্রুফ আস্তরণ:**
4.2-4.7 বর্গ মিটার
প্রতি লিটারে



**ডক্টর ফিক্সিট রেনকোট
ক্লাসিক:**
টপকোট 6.0-6.5 বর্গ
মিটার একটি আস্তরণ



**ডক্টর ফিক্সিট রেনকোট
সিলেক্ট:**
টপকোট 6.0-6.5 বর্গ
মিটার একটি আস্তরণ

প্রয়োগের পদ্ধতি

নতুন নির্মাণের জন্য

- কোন প্রকার তরলীকরণ ছাড়াই ব্রাশের সাহায্যে ডক্টর ফিক্সিট রেনকোট ওয়াটারপ্রুফ আস্তরণ লাগান। 100-120 মাইক্রন স্প্রিং পাওয়ার জন্য প্রতি লিটারে 4.2-4.7 বর্গ মিটার ব আস্তরণ লাগানোর হারে ছড়ানো বজায় রাখুন
- কোন প্রকার তরলীকরণ ছাড়াই ডক্টর ফিক্সিট রেনকোট ক্লাসিক অথবা রেনকোট সিলেক্ট টপকোট-এর দ্বিতীয় আস্তরণটি লাগাতে হবে 6-8 ঘন্টা পরে। প্রতি লিটারে 6.0-6.5 বর্গ মিটার ব আস্তরণ লাগানোর হারে ছড়ানো বজায় রাখুন

মেরামতির তলগুলির জন্য

- কোন প্রকার তরলীকরণ ছাড়াই ব্রাশের সাহায্যে ডক্টর ফিক্সিট রেনকোট ওয়াটারপ্রুফ আস্তরণ লাগান। 100-120 মাইক্রন স্প্রিং পাওয়ার জন্য প্রতি লিটারে 4.2-4.7 বর্গ মিটার ব আস্তরণ লাগানোর হারে ছড়ানো বজায় রাখুন
- কোন প্রকার তরলীকরণ ছাড়াই ডক্টর ফিক্সিট রেনকোট সিলেক্ট টপকোট-এর দ্বিতীয় আস্তরণটি লাগাতে হবে 6.-8 ঘন্টা পরে। প্রতি লিটারে 6.0-6.5 বর্গ মিটার ব আস্তরণ লাগানোর হারে ছড়ানো বজায় রাখুন

ভিডিও

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX