



ರೇನ್ ಕೋಟ್ ರೇಂಜ್

ಹೊಸ ರೇನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕುರಿತು

ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಎಮಲ್ಸನ್ ಪಾಲಿಮರ್, ಲೈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೇದರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆಯ ಪದರು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹೊರಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶ



ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಣ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ.



ಸಿಮೆಂಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- ಕಾರ್ಬೋನೇಷನ್ ನಿರೋಧಕ
- ಪದರಿನ ದಪ್ಪ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ 2 ಎಂ.ಎಂ ವರೆಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೃದು ಮತ್ತು ಕೂದಲೆಳೆಯ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕತ್ವವಿದ್ದು ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗುವ ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ

- ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ- ಕರಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ
- ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧಕ, ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಯುವಿ ಕಿರಣ ಪ್ರತಿರೋಧಕ
- ಕಡಿಮೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹ

ವೀಡಿಯೋ



ಲಭ್ಯ ಎಸ್ ಕೆಯು ಗಳು:

1 ಲೀಟರ್, 4 ಲೀಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು

ಕವರೇಜ್



ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್:
ಲೀಟರ್ ಗೆ 4.2-4.7
ಚದರ ಮೀಟರ್



ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್:
ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ 6.0-6.5 ಚದರ ಮೀಟರ್



ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್:
ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ 6.0-6.5 ಚದರ ಮೀಟರ್

ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ

ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ

- ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೇ ಮೊದಲನೇ ಕೋಟ್ ನ್ನು ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ. 100-120 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಡೀಪ್ ಟಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಲೀಟರ್ ಗೆ 4.2-4.7 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ.
- ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಥವಾ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ನ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೇ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ. ಲೀಟರ್ ಗೆ 6.0-6.5 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ.

ರಿಪೇರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ

- ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೇ ಮೊದಲನೇ ಕೋಟ್ ನ್ನು ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ. 100-120 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಡೀಪ್ ಟಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಲೀಟರ್ ಗೆ 4.2-4.7 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ.
- ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಥವಾ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಕೋಟ್ ನ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೇ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ. ಲೀಟರ್ ಗೆ 6.0-6.5 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ.

ವೀಡಿಯೋ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX