



ରେନକୋର୍ ରେଞ୍ଜ

ରେନକୋର୍ ନୂଆ ରେଞ୍ଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍ ଓ ରେନକୋର୍ ସିଲେକ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନର ଆକ୍ରାମିକ୍ ଏମୁଲସିୟନ ପଲିମର ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ସୁଖେ ଓ ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ପିଗମେଣ୍ଟ୍। ବିଲ୍ଡିଂର ବାହାର କାନ୍ଥରେ ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ ଓ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ କୋଟିଂ ରୂପେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଉଚ୍ଚ ମାନର ଫିଲ୍ଡ ମୋଟେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନ



ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାହାର ମାସୋନାରି
ପୃଷ୍ଠଭାଗ, କଂକ୍ରିଟ୍, ସିମେଣ୍ଟ୍ ଓ ବାଲି
ରହିଥିବା, ବିଦ୍ୟମାନ କୋଟିଂ
ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ



ସିମେଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ
ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲାଭ

- ଆର୍ଷ୍ଟି କାର୍ବୋନେସନ
- ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଫିଲ୍ମର ମୋଟେଇ ଦ୍ଵାରା ଫାଟ ଯୋଡ଼େଇକାରି କ୍ଷମତା 2 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ।
- ନମନୀୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରେ ।
- ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି ରହିଥିବାରୁ ସହଜରେ ଏହା ତାପଜ ସଂପ୍ରସାରଣ ଓ ସଙ୍କୋଚନ ଦ୍ଵାରା ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ।

- ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ – ମିଶାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ।
- ମାଇକ୍ରୋବାୟାଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ – ଫିଙ୍ଗି ଓ ଶୈବାଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ
- ଯୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିରୋଧୀ
- ଖୁବ୍ କମ୍ ମଇଳା ଧରେ

ଭିଡିଓ



ଉପଲବ୍ଧ ଏସକେୟୁ

1 ଲିଟର, 4 ଲିଟର ଓ 20 ଲିଟର

କଭରେଜ୍



ଡ. ଫିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ରେନକୋର୍
ଓଟରପୁର୍ କୋଟିଂ
4.2-4.7 ବର୍ଗ ମି.
ଲିଟର ପ୍ରତି



ଡ. ଫିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ରେନକୋର୍
କ୍ଲାସିକ୍
ଟପ୍ କୋର୍ 6.0-6.5 ବର୍ଗ
ମି. ଗୋଟିଏ କୋର୍ରେ



ଡ. ଫିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ରେନକୋର୍
ଓଟରପୁର୍ କୋଟିଂ
ଟପ୍ କୋର୍ 6.0-6.5 ବର୍ଗ
ମି. ଗୋଟିଏ କୋର୍ରେ

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ

- 100-200 ମାଇକ୍ରନ୍ ଡିଏଫଟି ପାଇବା ପାଇଁ 4.2-4.7 ବର୍ଗ ମିଟର ଲିଟର ପ୍ରତି/ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗର ହାରରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ ଡ. ଫିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ରେନକୋର୍ ଓଟରପୁର୍ କୋଟିଂର ଗୋଟିଏ କୋଟକୁ ବ୍ରସ ଦ୍ୱାରା ଲଗାନ୍ତୁ।
- ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଡ. ଫିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ରେନକୋର୍ କ୍ଲାସିକ୍ କିମ୍ବା ରେନକୋର୍ ସିଲେକ୍ଟ ଟପ୍ କୋଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଲଗାଇବା ହାରକୁ 6.0-6.5 ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି ଲିଟର/ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପୃଷ୍ଠଭାଗର ପୁନଃ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ

- 100-120 ମାଇକ୍ରନ୍ ଡିଏଫଟି ପାଇବା ପାଇଁ 4.2-4.7 ବର୍ଗ ମିଟର ଲିଟର ପ୍ରତି/ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗର ହାରରେ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ ଡ. ଫିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ରେନକୋର୍ ଓଟରପୁର୍ କୋଟିଂର ଗୋଟିଏ କୋଟକୁ ବ୍ରସ ଦ୍ୱାରା ଲଗାନ୍ତୁ।
- ବିନା ମିଶ୍ରଣରେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖି ଡ. ଫିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ରେନକୋର୍ ସିଲେକ୍ଟ ଟପ୍ କୋଟକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ।

ଭିଡିଓ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX