



ਰੇਨਕੋਟ ਰੇਂਜ

ਰੇਨਕੋਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੇਨਕੋਟ ਕਲਾਸਿਕ ਅਤੇ ਰੇਨਕੋਟ ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਐਕਰੇਲਿਕ ਐਮਲਸਨ ਪਾਲੀਮਰ, ਹਲਕੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਫਿਲਮ ਮੋਟਾਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ



ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਿਣਾਈ ਸਤਹ, ਕੰਕ੍ਰੀਟ, ਸੀਮੈਂਟ ਰੇਤ ਰੇਂਡੇਰਿੰਗਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟਿੰਗ ਆਦਿ।



ਸੀਮੈਂਟ ਸੀਟਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

- ਐਂਟੀ ਕਾਰਬੋਨੇਸ਼ਨ
- ਉੱਚ ਫਿਲਮ ਮੋਟਾਈ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਰਾਰਾਂ ਬਰਿਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਹੇਅਰਲਾਇਨ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਉੱਚ ਲਚਕਤਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ

- ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ - ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
- ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ - ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
- ਯੂਵੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ
- ਘੱਟ ਗੰਦਗੀ

ਵੀਡੀਓ



ਉਪਲਬਧ ਐਸਕੇਯੂ

1 ਲੀਟਰ, 4 ਲੀਟਰ ਅਤੇ 20 ਲੀਟਰ

ਕਵਰੇਜ



ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੇਨਕੋਟ
ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕੋਟਿੰਗ:
4.2 - 4.7 ਵਰਗ
ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ



ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੇਨਕੋਟ
ਕਲਾਸਿਕ:
ਟਾੱਪਕੋਟ 6.0-6.5
ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ



ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੇਨਕੋਟ
ਸਿਲੈਕਟ:
ਟਾੱਪਕੋਟ 6.0-6.5
ਮੀਟਰ ਸਿੰਗਲ ਕੋਟ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ

- ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੇਨਕੋਟ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਲਗਾਓ। ਲਗਭਗ 100-120 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਡੀਐਫਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4.2-4.7 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ/ਕੋਟ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
- ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੇਨਕੋਟ ਕਲਾਸਿਕ ਜਾਂ ਰੇਨਕੋਟ ਸਿਲੈਕਟ ਟਾੱਪਕੋਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪਤਲਾ ਕੀਤੇ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6.0-6.5 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ / ਕੋਟ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੰਗਣ ਲਈ

- ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੇਨਕੋਟ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਲਗਾਓ। ਲਗਭਗ 100-120 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਡੀਐਫਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 4.2-4.7 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ/ਕੋਟ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
- ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੇਨਕੋਟ ਸਿਲੈਕਟ ਟਾੱਪਕੋਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪਤਲਾ ਕੀਤੇ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 6.0-6.5 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ / ਕੋਟ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।

ਵੀਡੀਓ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX