



ரெயின்கோட் ரேஞ்சு

ரெயின்கோட் நியூ ரேஞ்சு குறித்து

டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் கிளாசிக் மற்றும் ரெயின்கோட் செலக்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆகியவற்றில் உயர் தர அக்ரலிக் எமல்ஷன் பாலிமர், லைட் ஃபாஸ்ட் - வளிமண்டல தாக்குதல்களைச் சமாளிக்கும் நிறமிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. கட்டிடங்களின் வெளிப்புற சுவர்களுக்கு வாட்டர்புரூஃபிங் மற்றும் காப்பு பூச்சாக அதிக தடிமனுள்ள படலப் பூச்சு செய்வதற்கு இவை சிறப்பாகப் பயன்படும்.

பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்



அனைத்து வகை கல்வேலை, கான்கிரீட், சிமென்ட் மற்றும் மணல் வேலைப்பாடுகள், ஏற்கனவே பூசப்பட்டிருக்கும் பூச்சுகள் ஆகியவை.



சிமென்ட் ஷீட்டுகள் மீதும் பயன்படுத்தலாம்

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்

- காபனேற்றம்-தடுப்பி
- அதிக தடிமனுள்ள படலமாகப் பரவியிருப்பதால் 2 மிமீ வரை அகலமுள்ள விரிசல்களும் நிரப்பப்படும்
- நெகிழ்வானது, நுண்ணிய விரிசல்களை நிரப்பி மறைக்கும்
- அதிக நீட்சிக்குணமுள்ளது என்பதால் மிக எளிதாக வெப்பம் காரணமான விரிதல் மற்றும் சுருங்குதல் பாதிப்புகளைச் சமாளித்துக்கொள்ளும்

- பயன்படுத்த ஏற்ற தயாரிப்பு - நீர்த்தல் தேவையில்லை
- நுண்ணுயிரிகளைத் தடுத்து நிறுத்தும் - பூசணங்கள் மற்றும் பாசிகள் உருவாவதைத் தடுக்கும்
- புற ஊதா கதிர் தடுப்பி
- தூசுகளைப் படிய விடாது

வீடியோ



கிடைக்கும் அளவுகள்: 1 லிட்., 4 லிட்., மற்றும் 20 லிட்.

தழுவளவு



டா. ஃபிக்ஸிட்
ரெயின்கோட்
வாட்டர்புரூஃப்
கோட்டிங்:
4.2-4.7 ச.மீ. பிரதி லிட்டர்



டா. ஃபிக்ஸிட்
ரெயின்கோட்
கிளாசிக்:
டாப்கோட் 6.0-6.5 ச.மீ.
சிங்கிள் கோட்



டா. ஃபிக்ஸிட்
ரெயின்கோட்
செலக்ட்:
டாப்கோட் 6.0-6.5
ச.மீ. சிங்கிள் கோட்

பயன்படுத்தும் முறை

புதிய கட்டுமானங்களுக்கு

- டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் வாட்டர்புரூஃப் கோட்டிங் தயாரிப்பை எவ்வகையிலும் நீர்க்காமல் முதல் பூச்சை பிரஷ் பயன்படுத்தி செய்ய வேண்டும். பூசும் அளவை 4.2 முதல் 4.7 ச.மீ. பிரதி லிட்டர் / பூச்சு வீதத்தில் பூசும் போது சுமாராக 100-45120 மைக்ரோன் டிஎஃப்டி தடிமன் கிடைக்கும்
- இரண்டாம் பூச்சாக டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் கிளாசிக் அல்லது ரெயின்கோட் செலக்ட் டாப்கோட் தயாரிப்பைப் பூசு 6-8 மணி நேரம் இடைவெளி விட்டு நீர்க்காமல் பூச வேண்டும். பிரதி லிட்டர்/பூச்சுக்கு 6.0-6.5 ச.மீ. பரப்பளவு வீதம் பூச வேண்டும்

ரிப்பேர் பழுதுகளைச் சரிசெய்ய

- டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் வாட்டர்புரூஃப் கோட்டிங் தயாரிப்பை எவ்வகையிலும் நீர்க்காமல் முதல் பூச்சை பிரஷ் பயன்படுத்தி செய்ய வேண்டும். பூசும் அளவை 4.2 முதல் 4.7 ச.மீ. பிரதி லிட்டர் / பூச்சு வீதத்தில் பூசும் போது சுமாராக 100-120 மைக்ரோன் டிஎஃப்டி தடிமன் கிடைக்கும்.
- இரண்டாம் பூச்சாக டா. ஃபிக்ஸிட் ரெயின்கோட் கிளாசிக் அல்லது ரெயின்கோட் செலக்ட் டாப்கோட் தயாரிப்பைப் பூசு 6-8 மணி நேரம் இடைவெளி விட்டு நீர்க்காமல் பூச வேண்டும். பிரதி லிட்டர்/பூச்சுக்கு 6.0-6.5 ச.மீ. பரப்பளவு வீதம் பூச வேண்டும்

வீடியோ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX