



రెయిన్ కోట్ రేంజ్

రెయిన్ కోట్ న్యూ రేంజ్ గురించి

డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ క్లాసిక్ మరియు రెయిన్ కోట్ సెలెక్ సిస్టమ్లు అధిక నాణ్యత గల యాక్రిలిక్ ఎమల్షన్ పాలిమర్, లైట్ ఫాస్ మరియు వాతావరణాన్ని తట్టుకునే మన్నికైన పిగ్మెంట్ తో ఉంటాయి. ఇది భవనాల బయటి గోడలకు వాటర్ పూఫింగ్ మరియు ప్రాటెక్టివ్ కోటింగ్గా ఉపయోగించబడుతుంది ఎందుకంటే ఇది అధిక ఫిల్ మందంతో ఏర్పడుతుంది.

చేయదగిన ప్రాంతాలు



అన్ని రకాల బయటి రాతి ఉపరితలాలు, కాంక్రీటు, సిమెంట్ ఇసుక రెండరింగ్లు, ఇప్పటికే ఉన్న కోటింగ్ మొదలైనవి.



సిమెంట్ షీట్లకు వర్తిస్తుంది

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు

- యాంటీ-కార్పోనేషన్
- అధిక కోటింగ్ మందం 2 మిమీ వరకు క్రాక్ బ్రిడ్జింగ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది
- సౌకర్యవంతంగా ఉండి హెయిర్లైన్ పగుళ్లను కవర్ చేస్తుంది.
- ఎక్కువగా సాధారణ స్థితిని కలిగించడం ధర్మల్ ఎక్స్పాంషియన్ మరియు కాంట్రాక్షన్ వలన కలిగే ఒత్తిడులని సులభంగా తట్టుకుంటుంది

- ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది - పలుచబరచవలసిన అవసరం లేదు
- సూక్ష్మజీవుల నిరోధకత - ఫంగస్ మరియు ఆల్గేలకు నిరోధకత
- UV నిరోధకత
- ధూళి తక్కువగా పట్టుకుంటుంది

వీడియో 

అందుబాటులో ఉన్న SKU లు: 1 లీటర్, 4 లీటర్లు మరియు 20 లీటర్లు

కవరేజ్



డాక్టర్ ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ వాటర్ప్రూఫ్ కోటింగ్:
లీటరుకు 4.2-4.7
చదరపు మీటర్లు



టాప్ కోట్ 6.06.5 చదరపు మీటర్లు సింగిల్ కోట్
టాప్ కోట్ 6.0-6.5
చదరపు మీటర్లు సింగిల్ కోట్



డాక్టర్ ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ సెలెక్ట్:
టాప్ కోట్ 6.0-6.5
చదరపు మీటర్లు సింగిల్ కోట్

చేయవలసిన విధానం

కొత్త నిర్మాణాల కోసం

- డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ వాటర్ప్రూఫ్ కోటింగ్ ఒక కోటును ఏవిధంగానూ పలుచబరచకుండా బ్రష్ చేయండి, సుమారు 100-120 మైక్రాన్ల DFT సాధించడానికి లీటరుకు 4.2-4.7 చదరపు మీటర్లు వ్యాప్తి రేటును నిర్వహించండి
- డాక్టర్ ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ క్లాసిక్ లేదా రెయిన్ కోట్ రెండవ కోటు టాప్ కోట్ 6-8 గంటల విరామంతో ఏవిధంగానూ పలుచబరచకుండా అప్లై చేయాలి. లీటరు/కోటు అప్లికేషన్కు 6.0-6.5 చదరపు మీటర్లు విస్తరణ రేటును నిర్వహించండి

ఉపరితలాలను తిరిగి పేయింట్ చేయడం కోసం

- బ్రష్ డా. ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ వాటర్ప్రూఫ్ కోటింగ్ ఒక కోటును ఏవిధంగానూ పలుచబరచకుండా వర్తింపజేయండి, 100-120 మైక్రాన్ల DFT సాధించడానికి లీటరుకు 4.2-4.7 చదరపు మీటర్లు వ్యాప్తి రేటును నిర్వహించండి.
- డాక్టర్ ఫిక్సిట్ రెయిన్ కోట్ రెండవ కోటు టాప్ కోట్ 6-8 గంటల విరామంతో ఏవిధంగానూ పలుచబరచకుండా అప్లై చేయాలి. లీటరు / కోటు అప్లికేషన్కు 6.0-6.5 చదరపు మీటర్లు వ్యాప్తి రేటును నిర్వహించండి

వీడియో 

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX