



रेनकोट रेंज



रेनकोट की नयी रेंज के बारे में

डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक और रेनकोट सेलेक्ट सिस्टम्स उत्तम क्वालिटी के ऐक्रिलिक इमल्शन पॉलीमर, रोशनी सहन करने वाले और मौसम सहन करने वाले पिगमेंट्स से बने हैं। इसका इस्तेमाल इमारतों की बाहरी दीवारों पर सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में किया जाता है क्योंकि यह फिल्म की ज़्यादा मोटाई देता है

इस्तेमाल के क्षेत्र



सभी प्रकार की बाहरी चिनाई की सतहें, कंक्रीट, सीमेंट-रेत से निर्मित संरचनाएँ, मौजूदा कोटिंग्स इत्यादि।



सीमेंट शीट्स पर लगाया जा सकता है

विशेषताएँ और लाभ

- कार्बोनेशन-रोधक
- फिल्म की ज़्यादा मोटाई 2 मिमी तक की दरारें भरने की क्षमता देती है
- यह फ़्लेक्सिबल है और पतली दरारों को ढँकता है
- ज़्यादा खिंचाव के कारण यह तापमान से जुड़े फैलाव और सिकुड़न को आसानी से सहन करता है

- इस्तेमाल के लिये तैयार - पतला करने की कोई ज़रूरत नहीं
- सूक्ष्मजैविक प्रतिरोध - फफूंद और कार्ब का प्रतिरोध
- यूवी प्रतिरोधी
- धूल कम बैठती है

वीडियो

उपलब्ध SKUs 1 लीटर, 4 लीटर और 20 लीटर

कवरेज



डॉ. फिक्सिट रेनकोट
वॉटरप्रूफ कोटिंग:
4.2 - 4.7 स्के.
मीटर प्रति लीटर



डॉ. फिक्सिट रेनकोट
क्लासिक: टॉपकोट
6.0-6.5 स्के.
मीटर सिंगल कोट



डॉ. फिक्सिट
रेनकोट सेलेक्ट:
टॉपकोट 6.0-6.5 स्के.
मीटर सिंगल कोट

इस्तेमाल का तरीका

नये निर्माणकार्य के लिये

- डॉ. फिक्सिट रेनकोट वॉटरप्रूफ कोटिंग को बिना पतला किये ब्रश से लगायें। 100-120 माइक्रॉन्स की DFT पाने के लिये 4.2 - 4.7 स्के. मीटर प्रति लीटर / कोट की दर से फैलायें
- डॉ. फिक्सिट रेनकोट क्लासिक या रेनकोट सेलेक्ट टॉपकोट को बिना पतला किये 6-8 घंटों के अंतराल में लगाया जाना चाहिये। 6.0-6.5 स्के. मीटर प्रति लीटर / कोट की दर से फैलायें

सतहों को दुबारा पेंट करने के लिये

- डॉ. फिक्सिट रेनकोट वॉटरप्रूफ कोटिंग को बिना पतला किये ब्रश से लगायें। 100-120 माइक्रॉन्स की DFT पाने के लिये 4.2 - 4.7 स्के. मीटर प्रति लीटर / कोट की दर से फैलायें
- डॉ. फिक्सिट रेनकोट सेलेक्ट टॉपकोट की दूसरी कोट को बिना पतला किये 6-8 घंटों के अंतराल में लगाया जाना चाहिये। 6.0-6.5 स्के. मीटर प्रति लीटर / कोट की दर से फैलायें

वीडियो

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX