



সিওরসিল

সিওরসিল সম্পর্কে

ডক্টর ফিক্সিট সিওরসিল হল একক উপাদানভিত্তিক, বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত ওয়াটারপ্রুফ সুরক্ষামূলক আস্তরণ যেটি বাড়ির ভিতরের এবং বাইরের দেওয়ালগুলির এবং ছাদগুলির উপর ভিজে ছোপের প্রতিরোধ করে। শুষ্ক হলে, বাতাস চলাচলযোগ্য, অতিশয় কঠিন হলেও স্থিতিস্থাপক পর্দা প্রদান করে যেটি ভিজে তলগুলির সঙ্গে শক্তিশালী জোড় গঠন করে এবং সেটির মধ্যে দিয়ে জল প্রবেশ করতে দেয় না। ডক্টর ফিক্সিট সিওরসিল রঙ করা যায় এবং ভালো অবস্থায় বাইরের আগের আস্তরণগুলির উপর লাগানো যেতে পারে।

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা

- জলের প্রবেশ এবং ভিজেভাবের থেকে ভিতরের এবং বাইরের দেওয়ালগুলিকে সিল করে এবং সুরক্ষিত রাখে
- ভিজে তলগুলির সঙ্গে উৎকৃষ্ট জোড়
- সহজে প্রয়োগযোগ্য উৎপাদন, অপেক্ষাকৃত দ্রুত শুষ্ক হওয়া, শীঘ্র কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম করে
- তলটিকে সিল করে এবং ভিজে ভাব থাকা স্থানগুলির থেকে রঙ উঠে যাওয়ার থেকে রক্ষা করে
- ভিতরের এবং বাইরের উভয় ক্ষেত্রে কাজের জন্য উপযুক্ত
- প্যাস্টের শেডগুলিতে নিজের মত রঙ
- 0.5 মিলিমিটার পর্যন্ত চুলের মত সরু ফাটল জোড়া দেওয়া

ভিডিও

প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি



ভিজেভাবের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া দেওয়ালগুলি যেগুলি বাথরুম, রান্নাঘরের সঙ্গে লাগোয়া অথবা বাইরের দিকে ফিরে থাকে



ইটের গাঁথনির দেওয়ালগুলির উপর সামান্য বাড়তে থাকা ভিজেভাব



বাইরের দেওয়াল, চাব্বা, ছাদগুলির প্যাচ ওয়ার্কভিত্তিক প্রয়োগগুলির জন্য

আচ্ছাদন

নিম্নতম আচ্ছাদন: একটি 150-170 মাইক্রনের ত্বক্সা পাওয়ার জন্য দুটি আস্তরণে 2 থেকে 2.5 বর্গ মিটার ব কেজি

উপলব্ধ ফ্লাস্: 1, 5 এবং 20 কেজি

প্রয়োগের পদ্ধতি

- উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা তলগুলির উপর লাগানো নিশ্চিত করুন
- 4 থেকে 5 বর্গ মিটার ব কেজি ব আস্তরণের ছড়ানোর হার বজায় রেখে, কোনও প্রকার তরলীকরণ ছাড়াই ডক্টর ফিল্মিট সিওরসিল-এর দুটি আস্তরণ লাগান
- ফোর্সড কভারেজের ভিত্তিতে মোট শুষ্ক পর্দার 150-170 মাইক্রনের পূর্তব লাভ করার জন্য ছড়ানোর একই হারে প্রথম আস্তরণটির উপর 90° তে দ্বিতীয় আস্তরণটি লাগানোর আগে প্রথম আস্তরণটিকে আনুমানিক 4 ঘন্টা যাবত শুষ্ক হতে দিন
- ব্যবস্থাটিকে, প্রভাবিত স্থানটিকে ভালোভাবে আচ্ছাদিত করতে হবে। এটি জলকে লাগোয়া স্থানগুলির জলের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রতিরোধ করবে
- প্রভাবিত স্থানটির জন্য উপযুক্ত টপ কোট লাগান এবং ডক্টর ফিল্মিট সিওরসিল আস্তরণ লাগানোর 4 দিন পরে রঙ করা যেতে পারে

ভিডিও



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX