



ସିଓରସିଲ୍

ସିଓରସିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍ ହେଉଛି ଏକକ ଉପାଦାନ ଓ ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ କୋଟିଂ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାହା ଭିତର ଓ ବାହାର କାନ୍ଥ ଓ ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ପ୍ୟାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟତା କରେ, ଉପଚାର ସମୟରେ ଏହା ଶ୍ୱସନଯୋଗ୍ୟ, ଅତି ଦୃଢ଼ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଆର୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ପ୍ରତି ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଡ଼େଇ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ସିଓରସିଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଟିଷ୍ଟେବଲ୍ ଓ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବର ବାହ୍ୟ କୋଟିଂ ଉପରେ ଲଗା ଯାଇପାରେ।

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲାଭ

- ଭିତର ଓ ବାହାର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଜଳ ଭେଦ୍ୟତା ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ଓ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରେ।
- ଆଦ୍ର ସବଷ୍ଟେର୍ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଠାଳିଆ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରେ।
- ଉପାଦକୁ ସହଜରେ ଲଗାଇ ହୁଏ, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ, ଦୂରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ।
- ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଯୋଡ଼ି ଥାଏ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗର କାତିକୁ ଛାଡ଼ିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ।
- ଉତ୍ତମ ଭିତର ଓ ବାହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ।
- ପାଷ୍ଟେଲ୍ ସେଡ୍ରେ କଷ୍ଟମ ଟିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ।
- 0.5 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରେ।

ଭିଡିଓ



ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନ



।ଥରୁମ୍, କିଚେନ୍ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଭିତର କାନ୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ।



ମାସୋନରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାନ୍ଥରେ ହାଲୁକା ଆର୍ଦ୍ର ଦାଗ ବଢ଼ିଥାଏ।



ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥ, ଛାତରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ୟାଚ ଡ୍ରାକ୍ କୋଟିଂ

କଭରେଜ୍

ସର୍ବନିମ୍ନ କଭରେଜ୍: 2 ରୁ 2.5 ବର୍ଗ ମିଟର/ କେଜି/ ଦୁଇଟି କୋଟରେ 150–170 ମାଇକ୍ରନ୍ ଡିଏଫଟି ପାଇବା ପାଇଁ

ଉପଲବ୍ଧ ଏସକେୟୁ: 1,5 ଓ 20 କେଜି

ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ

- ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
- 4 ରୁ 5 ବର୍ଗ ମିଟର/ କେଜି/ କୋର୍ ହାରରେ ବିସ୍ତାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିନା କୌଣସି ମିଶ୍ରଣରେ ଡ. ଫିକ୍ସର୍ ସିଓରସିଲ୍ ଦୁଇଟି କୋଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ।
- କଭରେଜକୁ ଜାରି ରଖିବା କ୍ରମରେ 150–170 ମାଇକ୍ରନ୍ ସମୁଦାୟ ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ ଥିକନେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ହାରରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ କୋଟ୍‌ପରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କୋଟକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ କଭର ଓ ଚଉଡ଼ା ଭାବରେ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ରୂପେ ପୂରଣ ହେଉଥିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ ହୋଇପାରିବ।
- ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଟପକୋଟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଡ. ଫିକ୍ସର୍ ସିଓରସିଲ୍ କୋଟିଂ ପ୍ରୟୋଗର 4 ଦିନ ପରେ ପେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଭିଡ଼ିଓ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX