



ਸ਼ਯੋਰਸੀਲ

ਸ਼ਯੋਰਸੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਸ਼ਯੋਰਸੀਲ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਪੈਚ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਰ ਲਚਕੀਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਪਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਸ਼ਯੋਰਸੀਲ ਟਿਟੇਬਲ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਬਾਹਰੀ ਕੋਟਿੰਗਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

- ਸੀਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਗਿੱਲੇ ਸਬਸਟਰੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨਦਾਰ ਚਿਪਕਣ
- ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕਣਾ, ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
- ਸਤਹ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਛਿਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
- ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਉਚਿਤ
- ਪੇਸਟਲ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਟਿੰਟਸ
- ਬਰਿਜ ਹੇਅਰਲਾਇਨ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਾਰ

ਵੀਡੀਓ



ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ



ਨਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਵਾਰਾਂ ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ, ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਂ ਹੋਣ ।



ਚਿਣਾਈ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਮੀ ।



ਬਾਹਰੀ ਦਿਵਾਰਾਂ, ਛਜਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਚ ਵਰਕ ਕੋਟਿੰਗ ।

ਕਵਰੇਜ

ਨਿਮਨਤਮ ਕਵਰੇਜ: 150 ਤੋਂ 170 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਡੀਐਫਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਤੋਂ 2.5 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ ਦੋ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ।

ਉਪਲਬਧ ਐਸਕੇਯੂ : 1, 5 ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ

- ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਵੇਦਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹੈ ।
- 4 ਤੋਂ 5 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਕੋਟ ਦੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਲ ਦੇ ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਸ਼ਯੋਰਸੀਲ ਦੇ ਦੋ ਕੋਟ ਲਗਾਓ ।
- ਦੂਜਾ ਕੋਟ 90° ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰ ਤੇ ਫੈਲਾਕਰ 150 – 170 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੁਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ।
- ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
- ਮਿਟੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਟਾੱਪ ਕੋਟ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਸ਼ਯੋਰਸੀਲ ਕੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਵੇਦਨ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਵੀਡੀਓ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX