



ஷெர்சீல்

ஷெர்சீல் குறித்து

டா. பிக்ஸிட் ஷெர்சீல் ஒரு மூலப்பொருளுடன் சிறப்பு தயாரிப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது - உள்சுவர்கள், வெளிச் சுவர்கள் மற்றும் மொட்டைமாடிகளில் வாட்டர்புரூஃபிங் செய்து ஈரம் படியும் கறைகளை அகற்றுவதற்கு உதவும். இந்த பூச்சு கியூர் ஆனதும் சுவாசிக்கும் ஆற்றலுடன் மிகக் கடினமான அதே சமயம் நீட்சியுள்ள படலத்தை உருவாக்கி உறுதியுடன் ஒட்டிக்கொள்ளும் என்பதால் பரப்புகளில் நீர் புகுவதை உறுதியாகத் தடுத்து நிறுத்தும். டா. ஃபிக்ஸிட் ஷெர்சீல் தயாரிப்புடன் வண்ணங்கள் சேர்க்க முடியும், ஏற்கனவே பூசப்பட்டிருக்கும் பூச்சுகள் பழுதில்லாமல் இருந்தால் அவற்றின் மீதும் பூசி பலனடையலாம்.

சிறப்பம்சங்களும், பலன்களும்

- உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பரப்புகளை சீல் செய்து பாதுகாக்கும் என்பதால் நீர் புகுவதையும் ஈரம் படிவதையும் தடை செய்யும்.
- ஈரமான தளத்திலும் கச்சிதமாக ஒட்டிக்கொள்ளும்.
- இத் தயாரிப்பை மிக எளிதாகப் பயன்படுத்தலாம், ஒப்பிடும் வகையில் விரைந்து உலரும் தயாரிப்பு என்பதால் வேலையை விரைந்து முடிக்க உதவும்.
- ஈரம் படியும் வாய்ப்புள்ள இடங்களிலும் இது பரப்புகளைச் சீல் செய்து பாதுகாக்கும் என்பதால் பெயிண்டுகள் பிரிந்து உதிராமல் பாதுகாக்கும்.
- உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பரப்புகளுக்கு ஏற்றது.
- உங்களுக்குப் பிடித்த வண்ணங்களை இதில் சேர்க்க முடியும்.
- 0.5 மிமீ அகலமுள்ள நுண்ணிய விரிசல்களையும் நிரப்பும்

வீடியோ



பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்



குளியலறைகள், சமையலறைகள் அல்லது வெளிப்புற சுவர்களுக்கு அருகிலிருக்கும் பரப்புகளில் ஈரம் படியும் வாய்ப்புள்ள உட்புற சுவர்கள்



சுமாராக ஈரம் படியும் வாய்ப்புள்ள பரப்புகள் மற்றும் செங்கல் பிளாஸ்டர் செய்யப்பட்ட சுவர்கள்



வெளிப்புற சுவர்கள், சஜ்ஜாக்கள், கூரைகளில் பழுதுகளைச் சரிசெய்த பிறகும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

தழுவளவு

குறைந்தபட்ச தழுவளவு: 2 முதல் 2.5 ச.மீ/கிலோ/ 2 பூச்சுகள் செய்யும் போது டிஎஃப்டி 150 - 170 மைக்ரோன் கிடைக்கும்.

கிடைக்கும் அளவுகள்: 1, 5 மற்றும் 20 கிலோ

பயன்படுத்தும் முறை

- பரப்புகளைச் சுத்தமாகத் தயார் செய்துகொண்ட பிறகு இதைப் பயன்படுத்த வேண்டும்
- டா. ஃபிக்ஸிட் ஷூர்சீல் தயாரிப்பை நீர்க்காமல் 2 பூச்சுகள் செய்ய வேண்டும், பூசும் வீதம் 4 முதல் 5 ச.மீ/கிலோ/பூச்சு
- முதல் பூச்சு சுமார் 4 மணி நேரம் வரை உலர விட்ட பிறகு 2வது பூச்சை முதல் பூச்சுக்கு செங்குத்து திசையில் பூச வேண்டும். பூசும் அளவு முதல் பூச்சு அளவில் இருக்க வேண்டும், அப்பொழுது தான் 150-170 கைக்ரோன் அளவில் உறுதி செய்யப்பட்ட தடிமன் கிடைக்கும்.
- இந்த சிஸ்டத்தைப் பயன்படுத்தும் போது பாதிப்படைந்த பரப்பின் முழு நீள அகலத்தில் பரவலாகப் பூச வேண்டும். இதனால் பக்கத்திலிருக்கும் பரப்புகளுக்கும் ஈரம் கசிவது தடுக்கப்படும்.
- பழுதடைந்திருக்கும் பரப்பை டா. ஃபிக்ஸிட் ஷூர்சீல் பூச்சு பயன்படுத்தி சரிசெய்த பரப்பு மீது 4 நாட்கள் கழித்து பெயின்டிங் செய்யலாம்.

வீடியோ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER		PIDIPROOF [®] LW+ / PIDIPROOF [®] LW+ ⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN [®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	SURE [®] SEAL	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE [®] URP	PIDIFIN [®] 2K / FASTFLEX