



श्योरसील

श्योरसील के बारे में

डॉ. फिक्सिट श्योरसील खास तौर पर तैयार की गयी एक सिंगल कम्पोनेंट वॉटरप्रूफ सुरक्षात्मक कोटिंग है जो इमारत की भीतरी और बाहरी दीवारों और छतों पर सीलन के धब्बे नहीं पड़ने देती। सूख जाने पर यह हवादार, बेहद मज़बूत, लेकिन एलास्टिक परत तैयार करती है, जो नम सतहों के साथ मज़बूती से जुड़ती है और पानी को भीतर नहीं आने देती। डॉ. फिक्सिट श्योरसील को टिन्ट किया जा सकता है और पुरानी बाहरी कोटिंग्स पर लगाया जा सकता है, अगर वे अच्छी स्थिति में हों।

विशेषताएँ और लाभ

- भीतरी और बाहरी सतहों को सील करता है और पानी के रिसाव तथा सीलन से सुरक्षित रखता है।
- नम सतहों पर शानदार पकड़।
- लगाने में आसान प्रॉडक्ट, जो ज़्यादा जल्दी सूखता है, ताकि काम जल्दी पूरा हो सके।
- सतह को सील करता है और सीलन की समस्या होने पर पेंट को उखड़ने से बचाता है।
- भीतरी और बाहरी, दोनों प्रकार के इस्तेमाल के लिये उपयुक्त।
- पेस्टेल शेड्स में कस्टम शेड्स।
- 0.5 मिमी तक की पतली दरारें भरता है

वीडियो



इस्तेमाल के क्षेत्र



बाथरूम, रसोई से लगी हुई या एक्सटीरियर से जुड़ी हुई सीलन से प्रभावित भीतरी दीवारें।



चिनाई की प्लास्टर वाली दीवारों पर हल्की चढ़ती सीलन।



बाहरी दीवारों, छज्जे, छत पर पैच वर्क कोटिंग।

कवरेज

न्यूनतम कवरेज: 150 - 170 माइक्रॉन्स की DFT हासिल करने के लिये 2 से 2.5 स्के. मीटर/किग्रा दो कोट्स में।

उपलब्ध SKUs: 1, 5 और 20 किग्रा

इस्तेमाल का तरीका

- सुनिश्चित करें कि इसे अच्छी तरह तैयार सतह पर लगाया जाये।
- बिना पतला किये डॉ. फिक्सिट श्योरसील की दो कोट लगायें और 4 से 5 स्के. मीटर/किग्रा/कोट की फैलाव दर बनाये रखें।
- पहली कोट के लगभग 4 घंटे तक सूखने के बाद उसी दर से 90° में दूसरी कोट लगाकर फोर्ड कवरेज पर 150 – 170 माइक्रॉन्स की ड्राय फिल्म थिकनेस हासिल करें।
- इस सिस्टम से प्रभावित हिस्से के आस-पास और ऊपर का हिस्सा भी ढँकना चाहिये। इससे आस-पास की जगहें पानी से प्रभावित नहीं होंगी।
- प्रभावित हिस्से पर उचित टॉप कोट लगायें और पेंटिंग डॉ. फिक्सिट श्योरसील कोटिंग लगाने के 4 दिन बाद की जा सकती है।

वीडियो

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX