



ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਯੂਆਰਪੀ



ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਯੂਆਰਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਪੀਡੀਕ੍ਰੇਟ ਯੂਆਰਪੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਟਾਈਰੀਨ ਬੁਟਾਡੀਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਫਰਸ, ਕਾਲਮ, ਬੀਮ, ਛਜਾ, ਸਲੈਬ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਟੈਰੇਸ, ਆਦਿ ਦੀ ਵਾਟਰਪਰੂਫਿੰਗ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਧੂੜ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ

- ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ – ਇਹ ਬਹੁਉਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ।
- ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ – ਇਹ ਫਲੈਕਸਿਬਲ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਠੋਰਤਾ – ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੁੰਗੜਨਾ – ਸੁੱਕਾਣੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਠਡਿੰਗ – ਕੰਕ੍ਰੀਟ, ਚਿਣਾਈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਪਲਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟੀਅਸ ਸਤਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ।
- ਕਾਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲ – ਕਾਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি



একটি জোড়া লাগানোর আস্তরণ হিসাবে:
নতুন কংক্রিটের সঙ্গে পুরানো কংক্রিটের, ইটের গাঁথনি, পাথরের কাজ প্লাস্টারের জোড়া লাগানোর জন্য



কংক্রিটের মেরামতি:
টুকরো হওয়া কংক্রিট - মেঝে, কলাম, বিম, চাঝা, স্ল্যাব, প্যারাপেট, ইত্যাদির মেরামতি



একটি ওয়াটারপ্রুফিং উপাদান হিসাবে:
ছোট ছাদ, টয়লেট এবং বাথরুমগুলির জলে ডুবে থাকা স্থানগুলি, চাঝা, এবং লিফ্ট পিট, ব্যালকনি এবং সিঁড়

ভিডিও

উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

উপলব্ধ প্যাক:

200 গ্রাম, 500 গ্রাম, 1 কেজি, 5 কেজি, 10 কেজি, 20 কেজি, 50 কেজি, এবং 225 কেজি

মিশ্রণের অনুপাত

বন্ড কোট - 1:1 (স্ফুপ্তসিমেন্ট)

মেরামতির মর্টার - সিমেন্টের ওজনের 10%-এর দ্বারা (1 কেজি স্ফুপ্ত : 10 কেজি সিমেন্ট : 30 কেজি বালি)

ওয়াটারপ্রুফিং কোটিং - 1:1.5 (স্ফুপ্তসিমেন্ট)

কীভাবে লাগাতে হবে

- লুকিয়ে থাকা ধুলো, আলগা কণা, কংক্রিটের আলগা থাকা গুঁড়ো এবং ধুলোগুলি তাদের ব্রাস অথবা স্ফ্রাবর দিয়ে তলটিকে পরিষ্কার করুন। উপযুক্ত সলভেন্টের সাহায্যে তলটির থেকে তেল অপসারিত করুন
- ফাটলগুলিতে ও-এর আকারে খাঁজ তৈরি করে সকল ফাটলগুলি মেরামত করুন, বন্ড কোট এবং পলিমার মডিভায়েড মর্টার প্রয়োগ করুন
- ডক্টর ফিল্মিট স্ফুপ্ত-এর দ্বারা প্রস্তুত করা ওয়াটারপ্রুফ কোটিং-এর 2টি আস্তরণ প্রয়োগ করুন। আস্তরণগুলি লাগানোর মধ্যে 6-8 ঘন্টার ফারাক থাকতে হবে
- 6-8 ঘন্টা পরে, আস্তরণ লাগানো তলগুলিকে ব্রিক ব্যাট কোবা অথবা স্ক্রিডের সাহায্যে আচ্ছাদিত করুন

সিলার কোট

ভিডিও

ভিডিও

কংক্রিট মর্টারের
মেরামতি

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX