



டா. ஃபிக்ஸிட் யூஆர்பி



டா. ஃபிக்ஸிட் யூஆர்பி குறித்து

டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிகிரிட் யூஆர்பி திருத்தப்பட்ட ஸ்டைரின் புடாடைன் அடிப்படை கொண்டிருக்கிறது. தரை பரப்புகள், உத்திரங்கள், தூண்கள், சஜ்ஜாக்கள், ஸ்லாப்புகள் ஆகியவற்றில் கான்கிரீட் சிதறிய பழுதுகளையும், குளியலறைகள் மற்றும் கழிப்பறைகள், சிறிய மொட்டை மாடிகள் போன்றவைகளுக்கு வாட்டர்புரூஃபிங் பழுதுகளைச் சரிசெய்யவும் சிறப்பாக உதவும். பழைய மற்றும் புதிய கான்கிரீட்டுகள் மற்றும் பிளாஸ்டர்களுடன் இது பலமாக ஒட்டிக்கொள்ளும். மேற்பரப்புகள் சுருங்குவது குறையும், விரிசல்களைத் தடுக்கும், தூசு படியாது மற்றும் கீறல்கள் விழாமல் இருக்கும்.

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்

- இது பல உபயோகங்களுக்கு ஏற்றது, செலவு குறைவு, பயன்படுத்துவதும் எளிது.
- விரிசல்கள் - இது ஒரு நெகிழ்வுள்ள தயாரிப்பு என்பதால் பரப்புகளில் விரிசல்கள் தோன்றுவது தடுக்கப்படும்
- கடினத்தன்மை - பரப்பின் கடினத்தன்மையை அதிகரித்து தூசுகள் உருவாதல் குறையும்.
- சுருங்குதல் - உலர்வதாலும் வயதாவதாலும் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் மற்றும் விரிசல்கள் குறையும்
- பிணைப்பு - கான்கிரீட், கல்வேலைப்பாடு, செங்கல் வேலைகள், பிளாஸ்டர்கள், ஒட்டும் பரப்புகள் அனைத்திலும் வாட்டர்புரூஃபிங் செய்து மிகச் ச்சிதமாகவும் பலமாகவும் ஒட்டிக்கொள்ளும்
- மண் அரிப்பு மற்றும் அரிமானம் - மண் அரிப்பு நிகழ்வதையும் அரிமானத்தையும் தடுத்து குறைக்கும்.

பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்



ஒரு பிணைப்பு பூச்சாக:

பழைய கான்கிரீட்டுடன் புதிய கான்கிரீட், செங்கல் வேலை, பிளாஸ்டரிங் ஆகியவற்றை ஒட்ட வைக்க



கான்கிரீட் ரிப்பேர் வேலைகளுக்கு:

உதிர்ந்திருக்கும் கான்கிரீட் தளங்கள், தூண்கள், பீம்கள், சஜ்ஜாக்கள், ஸ்லாப்புகள், கைப்பிடி சுவர்கள் ஆகியவை



வாட்டர்புரூஃபிங் பூச்சாக:

சிறிய மொட்டை மாடிகள், கழிவறைகள் மற்றும் குளியலறைகள் போன்ற அமிழ்ந்திருக்கும் பகுதிகள், சஜ்ஜாக்கள், லிஃப்ட் பள்ளங்கள், பால்கனி மற்றும் மாடிப்படிகள்

வீடியோ



புரடெக்ட் சிறப்பம்சங்கள்

கிடைக்கும் அளவுகள்:

200 கிராம், 500 கிராம், 1 கிலோ, 5 கிலோ, 10 கிலோ, 20 கிலோ, 50 கிலோ, 225 கிலோ

கலவை வீதம் :

பிணைப்பு பூச்சு: 1:1 வீதம் (யூஆர்பி : சிமென்ட்)

ரிப்பேர் சாந்து: சிமென்ட் எடையில் 10% (1 கிலோ யூஆர்பி : 10 கிலோ சிமென்ட் : 30 கிலோ மணல்)

வாட்டர்புரூஃபிங் பூச்சு: 1:1.5 (யூஆர்பி : சிமென்ட்)

பயன்படுத்தும் வழிமுறை

- பலமாக ஒட்டியிருக்கும் தூசி, உதிரி பொருள்கள், நீர்ப்புநுரை மற்றும் தூசுகளைச் சுத்தமாக அகற்ற ஒயர் பிரஷ் அல்லது ஸ்கரப்பர் பயன்படுத்தி தேய்த்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பரப்புகளில் கிரீஸ் ஏதாவது படிந்திருந்தால் அதையும் தேய்த்து சுத்தமாக அகற்ற வேண்டும்.
- விரிசல்கள் அனைத்தையும் 'ங' வடிவ பள்ளமாகத் திறந்து அதில் பாண்ட் கோட் மற்றும் பாலிமர் மாடிஃபைடு சாந்தை நிரப்ப வேண்டும்
- இரண்டு பூச்சு வாட்டர்புரூஃபிங் பூச்சு செய்ய டா. ஃபிக்ஸிட் யூஆர்பி யைப் பயன்படுத்தவும் இரண்டு பூச்சுகளுக்கு இடைப்பட்ட நேரம் 6-8 மணி நேரம் இருக்க வேண்டும்
- 6-8 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, பூச்சு செய்த பரப்பை செங்கல் துண்டுகள் கோபா அல்லது கொங்கீற்று தளம் போட்டு மூடிவிட வேண்டும்.

சீலர் கோட்

வீடியோ



வீடியோ



கார்கிரீட் சாந்து
பழுதை சரிசெய்தல்

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX