



डॉ. फिक्सिट URP



डॉ. फिक्सिट URP के बारे में

डॉ. फिक्सिट पिडिक्रीट URP मॉडिफाइड स्टाइरीन ब्यूटाडीन से बना है। इसका इस्तेमाल टूटे-फूटे कंक्रीट - फर्श, कॉलम्स, बीम्स, छज्जे, स्लैब, टॉयलेट और बाथरूम की वॉटरप्रूफिंग, छोटी छतों इत्यादि के लिये किया जाता है। यह नये और पुराने कंक्रीट और प्लास्टर्स से मज़बूती से जुड़ता है। यह सिकुड़न कम करता है, दरारें पड़ने से रोकता है, धूल जमने नहीं देता और घिसावट के प्रतिरोध में सुधार लाता है।

विशेषताएँ और लाभ

- बहुपयोगी - यह बहुपयोगी और किफ़ायती प्रॉडक्ट है और इस्तेमाल में आसान है।
- दरारें - यह मुड़ने की शक्ति बढ़ा कर दरारों की रोकथाम करता है।
- कठोरता - कठोरता बढ़ाता है और धूल जमने से रोकता है।
- सिकुड़न - सूखी और पुरानी सिकुड़न की दरारों को कम करता है।
- जोड़ - कंक्रीट, चिनाई, पत्थर के काम, प्लास्टर्स और सीमेंटयुक्त सतहों पर मज़बूती से जुड़ता है।
- क्षय और घिसावट - क्षय और घिसावट का प्रतिरोध बढ़ाता है।

इस्तेमाल के क्षेत्र



बॉन्ड कोट के रूप में:

नये कंक्रीट को पुराने कंक्रीट, चिनाई, पत्थर के काम, प्लास्टर से जोड़ने के लिये



कंक्रीट की मरम्मत के लिये:

फर्श, कॉलम्स, बीम्स, छज्जे, स्लैब, मुंडेर इत्यादि की टूटी-फूटी कंक्रीट



सीलर कोट के रूप में:

छोटी छतें, टॉयलेट और बाथरूम के संकन क्षेत्र, छज्जे और लिफ्ट पिट्स, बाल्कनी और सीढ़ियाँ

वीडियो

प्रॉडक्ट की विशेषताएँ

उपलब्ध पैक्स:

200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 20 किग्रा, 50 किग्रा, 225 किग्रा

मिलाने का अनुपात:

बॉन्ड कोट - 1:1 अनुपात (URP:सीमेंट)

रिपेयर मॉर्टर - सीमेंट के वज़न का 10% (1 किग्रा URP:10 किग्रा सीमेंट:30 किग्रा रेत)

वॉटरप्रूफिंग कोटिंग - 1:1.5 (URP:सीमेंट)

इस्तेमाल का तरीका

- सतह को वायर ब्रश या स्क्रबर से साफ़ करके छुपी हुई गंदगी, ढीले कण, पपड़ी और धूल को निकाल लें। उपयुक्त सॉल्वेंट्स द्वारा सतह से चिपचिपाहट हटा लें
- सभी दरारों को वी-ग्रूव के आकार में खोल कर उनकी मरम्मत करें, बॉन्ड कोट और पॉलीमर मॉडिफाइड मॉर्टर लगायें
- डॉ. फिक्सिट URP द्वारा तैयार की गयी सीलर कोट की 2 कोट्स लगायें। कोट्स के बीच में 6-8 घंटों का अंतराल होना चाहिये
- 6-8 घंटों के बाद, कोट की हुई सतह को ब्रिक बैट कोबा या स्क्रीड से ढँकें

सीलर कोट

वीडियो

वीडियो

कंक्रीट मोर्टार की मरम्मत

लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	PIDIPROOF® LW+ SUPER	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	PIDIPROOF® LW+ SUPER
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX